

Cama Iso® 690 +



EINSATZGEBIETE

- › Winterdienst von Kommunen
- › Bohrinseln
- › Abfallentsorgung
- › Hochseefischerei
- › Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung
- › Garten- und Landwirtschaft
- › Skipistenpräparation

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- › kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C
- › hoher Tragekomfort durch Teddyinnenfutter
- › hohe Strapazierfähigkeit
- › gute Griffigkeit durch Innenhandrauung
- › gute Fingerbeweglichkeit
- › hohe mechanische Belastbarkeit



Artikel-Nr.	690 +
Name	Cama Iso® 690 +
Material	PVC
Variante	Teddyinnenfutter, Stulpe, komplett beschichtet, geraut
Länge (mm)	290 - 310
Gesamtschichtstärke (mm)	3,5 ± 0,3
Farbe	rotbraun
Größe	9, 10
Einstufung	Kategorie II EN388 EN511 3221 121



BESONDERHEITEN

- › sicherer Griff bei nassen Teilen durch geraute/profilierete Oberfläche
- › flüssigkeitsdicht
- › konische Stulpenausführung

www.kcl.de
vertrieb@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Deutschland
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell