

Cama Iso® 690 +



SECTEURS D'UTILISATION

- › utilisation en hiver pour les services urbains
- › barges de forage
- › traitement des déchets
- › pêche en haute mer
- › machines fonctionnant et opérant en environnements froids
- › jardinage et agriculture
- › préparation de pistes de ski

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › protection lors de contacts courts jusqu'à -20 °C
- › grand confort de port grâce à la doublure en polaire
- › excellente longévité
- › bonne préhension grâce à la paume adhésive
- › bonne dextérité
- › haute résistance mécanique

Référence	690 +
Désignation	Cama Iso® 690 +
Matériaux	PVC
Exécution	gant doublé, manchette, enduction totale, surface adhésive
Longueur (mm)	290 - 310
Épaisseur de la couche totale (mm)	3,5 ± 0,3
Coloris	rouge/marron
Tailles	9, 10
Classification	catégorie II EN388 EN511 3221 121



PARTICULARITÉS

- › bonne préhension de pièces humides grâce à la surface adhésive
- › étanche
- › forme conique du revers

www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

