

Cama Iso® 690 +



IN TE ZETTEN BIJ

- › werkzaamheden in de winter bij o.m. gemeenten
- › booreilanden
- › afvalverwerking
- › zee visserij
- › werkzaamheden en bediening van machines in koude omgeving
- › land- en tuinbouw
- › prepareren van skipiste

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › tijdelijke koudebescherming tot -20 °C
- › hoog draagcomfort door teddy binnenlaag
- › zeer stevig
- › goede grip door geruwde binnenhand
- › goede vingerbeweeglijkheid
- › goede mechanische belastbaarheid

art. nr. naam	690 + Cama Iso® 690 +
materiaal	pvc
uitvoering	teddy voering, boord, geheel gedompeld, geruwd
lengte (mm)	290 - 310
totale materiaal dikte (mm)	3,5 ± 0,3
kleur maten	rood/bruin 9, 10
classificatie	categorie II EN388 EN511 3221 121



BIJZONDERHEDEN

- › zekere grip bij natte delen door het geruwde oppervlak
- › vloeistofdicht
- › conisch uitgevoerde kap

www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Duitsland

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell

