



COMFORT





DEXTERITY



GRIP

X-PRO-FLEX ULTRA

51-293



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



INGENIA
ECO-FRIENDLY YARN



CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement PFT (technologie de mousse premium) en nitrile sur la paume et les doigts
- Support en nylon/spandex/Ingenia™ (calibre 15) et manchette en tricot
- La combinaison du support Ingenia™ ultra-doux, durable et écologique et du revêtement PFT fin offre un confort sans précédent et des performances exceptionnelles
- Le gant évacue l'humidité et sèche rapidement grâce aux fils Ingenia™ du support, ce qui permet de garder les mains au sec et au frais (technologie Ingenia™ Cool-Comfort)
- La technologie Ingenia™ Cool-Comfort du support permet au gant de conserver sa forme et d'offrir un ajustement parfait, comme une seconde peau
- Le revêtement PFT offre un confort optimal et une bonne prise en main dans des conditions sèches, humides, huileuses et grasses
- La réduction de la mousse dans les environnements de travail humides permet d'améliorer considérablement la prise en main
- Le revêtement PFT conducteur de la paume et des doigts garantit un fonctionnement parfait de tous les appareils à écran tactile
- Traité Sanitized pour freiner la prolifération des bactéries, minimiser les mauvaises odeurs et favoriser la fraîcheur
- Exempt de substances nocives conformément à la norme OEKO-TEX® Standard 100

Numéro de l'article: 1.51.293.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Industrie
- Techniques d'installation
- Génie mécanique
- Assemblage
- Transport & logistique
- Automobile
- Entretien

COULEUR

Noir/gris

TAILLES

6/XS à 12/3XL

EMBALLAGES

- 12 paires par lot
- 144 paires par carton

EN388:2016



4121X

EN407:2004



X1XXXX



EN 420:2003+A1:2009

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 144 PAIRES (CARTON)
6/XS	1.51.293.06	8718249067020	8718249067037
7/S	1.51.293.07	8718249067051	8718249067068
8/M	1.51.293.08	8718249067082	8718249067099
9/L	1.51.293.09	8718249067112	8718249067129
10/XL	1.51.293.10	8718249067143	8718249067150
11/XXL	1.51.293.11	8718249067174	8718249067181
12/3XL	1.51.293.12	8718249067204	8718249067211

COULEUR LISERÉ

Tailles	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Couleur liseré	rouge	jaune	vert	bleu	gris	noir	orange

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016



4121X

EN388:2016



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN 407:2004



X1XXXX

EN 407:2004



abcdef

Protection contre la chaleur

- A = Résistance à l'inflammabilité (0-4)
- B = Résistance à la chaleur de contact (0-4)
- C = Résistance à la chaleur convective (0-4)
- D = Résistance à la chaleur radiante (0-4)
- E = Résistance à de petites projections de métal en fusion (0-4)
- F = Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (0-4)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : SATRA Technology Europe Ltd (organisme notifié n° 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irlande.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



X-PRO-FLEX 51-290

Art. n° 1.51.290.00



X-PRO-FLEX AIR 51-292

Art. n° 1.51.292.00

