

OXXA®
PREMIUM



FIT




GRIP



DEXTERITY

X-PRO-FLEX PLUS

51-295



EIGENSCHAFTEN

- NFT (Nitrilschaumtechnologie)-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingern
- Nylon/Lycra-Handfläche (15 Gauge)
- Elastische gestrickte Handgelenksmanschette
- Nahtloser Handschuh
- Ausgestattet mit Nitrilnoppen für einen noch besseren Grip
- Die superleichte Beschichtung bietet ein hohes Maß an Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Die rutschfeste Beschichtung durch die Nitrilschaumtechnologie bietet einen guten Grip bei trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Durch seine dunkle Farbe eignet sich der Handschuh ausgezeichnet für Umgebungen mit einem gewissen Maß an Verunreinigungen
- Die leitfähige NFT-Beschichtung auf Handfläche und Fingern sorgt dafür, dass alle Touchscreen-Geräte einwandfrei bedient werden können
- Mit Sanitized®-Behandlung, die Bakterien bekämpft, Gerüche minimiert und für Frische sorgt
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.51.295.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Bauwesen
- Industrie
- Installationstechnik
- Maschinenbau
- Montage
- Transport & Logistik
- Automotive
- Wartung

FARBE

Schwarz/Grau

GRÖSSEN

7/S bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 1 Paar je Polybag
- 12 Paar per Bündel
- 144 Paar per Umverpackung

EN388:2016
+A1:2018



EN407:2004



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (UMVERPACKUNG)
7/S	1.51.295.07	8718249011849	8718249011856	8718249011863
8/M	1.51.295.08	8718249011870	8718249011887	8718249011894
9/L	1.51.295.09	8718249011900	8718249011917	8718249011924
10/XL	1.51.295.10	8718249011931	8718249011948	8718249011955
11/XXL	1.51.295.11	8718249011962	8718249011979	8718249011986

FARBE BESATZ

Größen	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Farbe Besatz	Gelb	Grün	Blau	Grau	Schwarz

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016
+A1:2018



4131X

EN388:2016
+A1:2018



abcdef

Schutz gegen mechanische Risiken

- A = Abriebfestigkeit (0-4)
- B = Schnittfestigkeit (0-5)
- C = Reißfestigkeit (0-4)
- D = Stichfestigkeit (0-4)
- E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13997 (A bis F))
- F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN 407:2004



X1XXXX

EN 407:2004



abcdef

Schutz gegen Hitze

- A = Enflammbarkeit (0-4)
- B = Kontaktwärme (0-4)
- C = Konvektionswärme (0-4)
- D = Strahlungswärme (0-4)
- E = Kleine Tropfen geschmolzenes Metall (0-4)
- F = Große Mengen geschmolzenes Metall (0-4)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body nr. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

IHR LIEFERANT:

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



X-PRO-FLEX 51-290

Art.nr. 1.51.290.00



X-PRO-FLEX AIR 51-292

Art.nr. 1.51.292.00