



FIT




COLD



DEXTERITY

X-PRO-FLEX ALL-SEASON

51-500



TOUCHSCREEN-
FÄHIGKEIT



EIGENSCHAFTEN

- Handschuh mit PFT (Premium Foam Technology) Nitrilbeschichtung
- Nylon/Spandex/Acryl-Handrücken (15 Gauge)
- Nahtloser Handschuh mit Trikotmanschette
- Die dünne PFT-Beschichtung bietet unvergleichlichen Komfort und außergewöhnliche Leistung
- Sie bietet zudem einen ausgezeichneten Halt bei trockenen, nassen, fettigen und öligen Bedingungen
- Perfekter Handschuh für das ganze Jahr (All-Season), insbesondere für kältere Arbeitsbedingungen
- Das leichte Acryl-Futter hält die Hände bei kälteren Temperaturen warm
- Die leitfähige PFT-Beschichtung auf Daumen und Zeigefinger sorgt dafür, dass alle Touchscreen-Geräte einwandfrei bedient werden können
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX® Standard 100
- Mit Sanitized®-Behandlung, die Bakterien bekämpft, Gerüche minimiert und für Frische sorgt

Artikelnummer: 1.51.500.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Staatliche Dienstleistungen
- Transport & Logistik
- Montagetechnik
- Automotive
- Wartung
- Kühllhäuser
- Landwirtschaft

FARBE

Schwarz/Melange Blau

GRÖSSEN

7/S bis 12/3XL

VERPACKUNG

- 1 Paar pro Polybag
- 12 Paar pro Bündel
- 144 Paar pro Umverpackung

EN388:2016



4121X

EN511:2006



X1X

EN407:2004



X1XXXX



EN 420:2003+A1:2009

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (UMVERPACKUNG)
7/S	1.51.500.07	8718249068027	8718249068089	8718249068140
8/M	1.51.500.08	8718249068034	8718249068096	8718249068157
9/L	1.51.500.09	8718249068041	8718249068102	8718249068164
10/XL	1.51.500.10	8718249068058	8718249068119	8718249068171
11/XXL	1.51.500.11	8718249068065	8718249068126	8718249068188
12/3XL	1.51.500.12	8718249068072	8718249068133	8718249068195

FARBE BESATZ

Größen	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Farbe Besatz	Gelb	Grün	Blau	Grau	Schwarz	Orange

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016



4121X

EN388:2016



abcdef

Schutz gegen mechanische Risiken

- A = Abriebfestigkeit (0-4)
- B = Schnittfestigkeit (0-5)
- C = Reißfestigkeit (0-4)
- D = Stichfestigkeit (0-4)
- E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F)
- F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN511:2006



X1X

EN511:2006



ABC

Schutz gegen Kälte

- A = Strahlungskälte (0-4)
- B = Kontaktkälte (0-4)
- C = Wasserdichtigkeit (0-1)

EN 407:2004



X1XXXX

EN 407:2004



abcdef

Schutz gegen Hitze

- A = Entflammbarkeit (0-4)
- B = Kontaktwärme (0-4)
- C = Konvektionswärme (0-4)
- D = Strahlungswärme (0-4)
- E = Kleine Tropfen geschmolzenes Metall (0-4)
- F = Große Mengen geschmolzenes Metall (0-4)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonree, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

IHR LIEFERANT:

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



X-PRO-FLEX ULTRA 51-293

Art.nr. 1.51.293.00