



GRIP




DURABLE



VISIBILITY

X-MECH

51-610



CARACTÉRISTIQUES

- Gant « Mechanic » conçu à partir du matériau inusable Armor Skin®
- Armor Skin® est plus durable que le cuir
- Bonne résistance à l'abrasion
- Modèle non doublé
- Dos de la main en spandex souple et respirant
- Coutures doublées aux endroits les plus sollicités
- Les doigts préformés épousent les contours naturels de la main
- Gant très confortable avec un excellent ajustement
- La conception ajustée et élastique permet d'enfiler et d'enlever le gant avec une grande souplesse (slip-on)
- Le dos jaune fluo améliore la visibilité et est idéal, par exemple, pour les personnes qui travaillent sur la route

Numéro de l'article: 1.51.610.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Automobile
- Construction
- Services publics
- Utilisation d'outils électriques
- Navigation maritime
- Entretien
- Stockage
- Temps libre

COULEUR

Noir/jaune fluo

TAILLES

8/M à 11/XXL

EMBALLAGES

- 1 paire par polybag
- 12 paires par lot
- 72 paires par carton

EN388:2016



2122X



EN 420:2003+A1:2009

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (POLYBAG)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 72 PAIRES (CARTON)
8/M	1.51.610.08	8718249030758	8718249030765	8718249030772
9/L	1.51.610.09	8718249030789	8718249030796	8718249030802
10/XL	1.51.610.10	8718249030819	8718249030826	8718249030833
11/XXL	1.51.610.11	8718249030840	8718249030857	8718249030864

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016



2122X

EN388:2016



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : Centexbel (organisme notifié n° 0493), Technologiepark 70, 9052 Gand, Belgique.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



X-MECH-THERMO 51-615

Art. n°. 1.51.615.00