



FIT



GRIP



CUT
RESISTANCE

X-DIAMOND- PRO

51-770 **CUT B**



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement en polyuréthane sur la paume et les doigts
- Support en polyester / spandex / Dyneema® Diamond (calibre 18)
- Gant sans couture
- Manchette élastique et côtelée au poignet
- Le revêtement en polyuréthane léger et ultra-fin offre un haut degré de confort, de dextérité et de flexibilité
- Le support tricoté de calibre 18 est pourvu des fibres Dyneema® Diamond Technology qui assurent une très bonne résistance aux coupures et un confort optimal
- Dyneema® Diamond est la fibre la plus solide au monde, qui permet de confectionner des gants de sécurité extrêmement robustes et résistants aux coupures, qui sont également très confortables
- Traité Sanitized® pour freiner la prolifération des bactéries, minimiser les mauvaises odeurs et favoriser la fraîcheur
- Le revêtement conducteur de la paume et des doigts garantit un fonctionnement parfait de tous les appareils à écran tactile

Numéro de l'article : 1.51.770.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Constructions mécaniques de précision
- Industrie du verre
- Industrie métallurgique
- Industrie du papier
- Automobile
- Services publics
- Assemblage
- Entretien des machines

COULEUR

Noir/gris

TAILLES

7/S à 11/XXL

EMBALLAGES

- 1 paire par polybag
- 12 paires par lot
- 144 paires par carton

EN388:2016



3X42B



EN 420:2003+A1:2009

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (POLYBAG)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 144 PAIRES (CARTON)
7/S	1.51.770.07	8718249062131	8718249062148	8718249062155
8/M	1.51.770.08	8718249062162	8718249062179	8718249062186
9/L	1.51.770.09	8718249062193	8718249062209	8718249062216
10/XL	1.51.770.10	8718249062223	8718249062230	8718249062247
11/XXL	1.51.770.11	8718249062254	8718249062261	8718249062278

COULEUR LISERÉ

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur liseré	jaune	vert	bleu	gris	noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016



3X42B

EN388:2016



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



X-DIAMOND-PRO
51-775 CUT C

Art. n° 1.51.775.00



X-DIAMOND-PRO
51-785 CUT D

Art. n° 1.51.785.00