



CUT
RESISTANCE



IMPACT
PROTECTION



THERMO

X-CUT- THERMO IP

51-805



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



EIGENSCHAFTEN

- Nitrilschaumbeschichtung auf Handfläche und Fingern
- Träger aus HPPE/Stahlfaser/Polyester/Spandex (13 Gauge) und Acrylfutter
- Nahtloser Handschuh
- Elastischer Strickbund
- Die Nitrilschaumbeschichtung bietet eine hervorragende Griffigkeit auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Die extralange Stulpe (+3 cm) in Kombination mit dem TPR-Handschutz sorgt für maximalen Schutz von Hand, Fingern und Handgelenk
- Das Acrylfutter ist weich und bequem und hält Ihre Hände bei niedrigen Temperaturen warm
- Die leitfähige Nitrilschaumbeschichtung an den Fingern sorgt dafür, dass alle Touchscreen-Geräte perfekt bedient werden können

Artikelnummer: 1.51.805.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Petrochemie
- Offshore
- Metallbranche
- Wiederverwertung
- Wartung
- Baugewerbe
- Schifffahrt
- Gerüstbau

FARBE

Schwarz/Grau/Blau

GRÖSSEN

7/S bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 1 Paar pro Kopfkarte
- 12 Paar pro Bündel
- 72 Paar pro Umkarton

EN388:2016+A1:2018



4X42DP

EN511:2006



X1X



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (KOPFKARTE)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (UMKARTON)
7/S	1.51.805.07	8718249064777	8718249064784	8718249064791
8/M	1.51.805.08	8718249064807	8718249064814	8718249064821
9/L	1.51.805.09	8718249064838	8718249064845	8718249064852
10/XL	1.51.805.10	8718249064869	8718249064876	8718249064883
11/XXL	1.51.805.11	8718249064890	8718249064906	8718249064913

FARBE BESATZ

Größen	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Farbe Besatz	Gelb	Grün	Blau	Grau	Schwarz

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388: 2016+A1:2018



4X42DP

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Schutz gegen mechanische Risiken

A = Abriebfestigkeit (0-4)
B = Schnittfestigkeit (0-5)
C = Reißfestigkeit (0-4)
D = Stichfestigkeit (0-4)
E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F))
F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN511:2006



X1X

EN511:2006



abcdef

Schutz gegen Kälte

A = Strahlungskälte (0-4)
B = Kontaktkälte (0-4)
C = Wasserdichtigkeit (0-1)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Notified Body nr. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERLÄUTERUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

IHR LIEFERANT:

VERWANDTE ARTIKEL



OXXA X-CUT-FLEX IP 51-705
Art. nr. 1.51.705.00