



CUT
RESISTANCE



IMPACT
PROTECTION



THERMO

X-CUT- THERMO IP

51-805



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement en mousse de nitrile sur la paume et les doigts
- Support HPPE/fibre d'acier/polyester/spandex (jauge 13) et doublure acrylique
- Gant sans couture
- Poignet en tricot élastique
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une excellente préhension des objets secs, gras et huileux
- La manchette extra-longue (+3 cm) associée à la protection des mains en TPR assure une protection maximale de la main, des doigts et du poignet
- La doublure en acrylique est douce et confortable et garde vos mains au chaud par basses températures
- Le revêtement conducteur en mousse de nitrile sur les doigts garantit une parfaite utilisation de tous les appareils à écran tactile

Numéro de l'article: 1.51.805.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Pétrochimie
- Offshore
- Industrie métallurgique
- Recyclage
- Maintenance
- Construction
- Transport maritime
- Échafaudages

COULEUR

Noir/gris/bleu

TAILLES

7/S à 11/XXL

EMBALLAGE

- 1 paire par headercard
- 12 paires par lot
- 72 paires par carton

EN388:2016+A1:2018



4X42DP

EN511:2006



X1X



EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	RÉF. ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (HEADERCARD)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 72 PAIRES (CARTON)
7/S	1.51.805.07	8718249064777	8718249064784	8718249064791
8/M	1.51.805.08	8718249064807	8718249064814	8718249064821
9/L	1.51.805.09	8718249064838	8718249064845	8718249064852
10/XL	1.51.805.10	8718249064869	8718249064876	8718249064883
11/XXL	1.51.805.11	8718249064890	8718249064906	8718249064913

COULEUR DU PASSEPOIL

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur du passepoil	jaune	vert	bleu	gris	noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388: 2016+A1:2018



4X42DP

EN388:2016+A1:2018



abcdef

Protection contre les risques mécaniques

A = Résistance à l'abrasion (0-4)
 B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
 C = Résistance à la déchirure (0-4)
 D = Résistance à la perforation (0-4)
 E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
 F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN511:2006



X1X

EN511:2006



abcdef

Protection contre le froid

A = Froid rayonnant (0-4)
 B = Froid de contact (0-4)
 C = Imperméabilité (0-1)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (Organisme Notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



OXXA X-CUT-FLEX IP 51-705
 Art. n°. 1.51.705.00