



FIT





COLD



GRIP

X-GRIP THERMO

51-850



EIGENSCHAFTEN

- Latex-Schaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingern
- Acryl-Frotteeträger (10 Gauge)
- Nahtloser Handschuh
- Elastische gestrickte Handgelenksmanschette
- Vollbeschichteter Daumen für zusätzliche Sicherheit
- Das aufgeraute Futter ist weich und bequem und hält Ihre Hände bei sehr niedrigen Temperaturen warm
- Optimaler Komfort bei Langzeitgebrauch
- Hervorragender Grip auch bei nassen, öligen und fettigen Bedingungen
- Sehr gute Belüftung des Handrückens, was eine gute Schweißaufnahme gewährleistet
- Die orangefarbene fluoreszierende Farbe des Handrückens bietet eine ausgezeichnete Sichtbarkeit

Artikelnummer: 1.51.850.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Gerüstbau
- Staatliche Dienstleistungen
- Transport & Logistik
- Recycling
- Straßen- und Wasserbau
- Landwirtschaft
- Schifffahrt

FARBE

Grau/Fluoreszierendes Orange

GRÖSSEN

8/M bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 1 Paar pro Headercard
- 12 Paar pro Bündel
- 72 Paar pro Umverpackung

EN388:2016
+A1:2018



2242X

EN407:2020



X1XXXX

EN511:2006



X2X



EN ISO 21420:2020+A1:2024

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (UMVERPACKUNG)
8/M	1.51.850.08	8718249037825	8718249037832	8718249037849
9/L	1.51.850.09	8718249027468	8718249027475	8718249027482
10/XL	1.51.850.10	8718249027499	8718249027505	8718249027512
11/XXL	1.51.850.11	8718249027529	8718249027536	8718249027543

FARBE BESATZ

Größen	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Farbe Besatz	Grün	Blau	Grau	Schwarz

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016
+A1:2018



2242X

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Schutz gegen mechanische Risiken

A = Abriebfestigkeit (0-4)
B = Schnittfestigkeit (0-5)
C = Reißfestigkeit (0-4)
D = Stichfestigkeit (0-4)
E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13997 (A bis F))
F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Schutz vor Hitze- und Brandgefahren

A = Begrenzte Flammenausbreitung (0-4)
B = Kontaktwärme (0-4)
C = Konvektionswärme (0-4)
D = Strahlungshitze (0-4)
E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4)
F = Große Tropfen geschmolzenen Metalls (0-4)

EN511:2006



X2X

EN511:2006



ABC

Schutz gegen Kälte

A = Strahlungskälte (0-4)
B = Kontaktkälte (0-4)
C = Wasserdichtigkeit (0-1)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Notified Body no. 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

IHR LIEFERANT:

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



X-FROST 51-860
Art. Nr 1.51.860.00



E-NATURE-THERMO 52-800
Art. Nr 1.52.800.00