



LIQUID
PROOF




CUT
RESISTANCE



GRIP

E-NATURE-DRY

CUT C 52-060



OEKO
TEX®
STANDARD
100
15 HCN 75544
HÖRSTEIN HTT

CARACTÉRISTIQUES

- Gant avec double enduction de latex
- Support RCS en nylon recyclé/HPPE/spandex (jauge 15)
- La combinaison de l'enduction latex entièrement lisse et du « Sandy Finish » latex sur la paume et les doigts offre une adhérence supérieure dans des conditions humides et sèches
- La double enduction latex rend ce gant entièrement étanche aux liquides
- Gant résistant aux coupures, très souple, offrant une bonne dextérité et un soutien sans couture pour un confort optimal
- La manchette extra-longue assure une protection maximale du poignet
- Exempt de substances nocives conformément à la norme OEKO-TEX® 100

Numéro de l'article: 1.52.060.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Transport et logistique
- l'industrie
- Construction de routes
- Conditions de travail humides

COULEUR

Noir/vert foncé

TAILLES

7/S à 12/3XL

EMBALLAGE

- 1 paire par headercard
- 6 paires par lot
- 72 paires par carton

EN388:2016
+A1:2018



3X42C

EN407:2020



X1XXXX



EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (HEADERCARD)	CODE EAN 6 PAIRES (LOT)	CODE EAN 72 PAIRES (CARTON)
7/S	1.52.060.07	8718249077005	8718249077050	8718249077104
8/M	1.52.060.08	8718249077012	8718249077067	8718249077111
9/L	1.52.060.09	8718249077029	8718249077074	8718249077128
10/XL	1.52.060.10	8718249077036	8718249077081	8718249077135
11/XXL	1.52.060.11	8718249077043	8718249077098	8718249077142
12/3XL	1.52.060.12	8718249079405	8718249079412	8718249079429

COULEUR DU PASSEPOIL

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
couleur du passepoil	jaune	vert	bleu	gris	noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016
+A1:2018



3X42C

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Protection contre la chaleur et les risques d'incendie

- A = Propagation limitée des flammes (0-4)
- B = Chaleur de contact (0-4)
- C = Chaleur par convection (0-4)
- D = Chaleur rayonnante (0-4)
- E = Petites gouttes de métal en fusion (0-4)
- F = Grosses gouttes de métal en fusion (0-4)

Note : X = Non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc



GoodShipping



DURABILITÉ PENDANT LE PROCESSUS DE PRODUCTION :

Fabriqué avec
25% polyester recyclé, 19 % de coton recyclé et du latex naturel.



45.000 tonnes de CO2 économisées en 2024



*100% de compensation par reforestation et au moins 75% d'utilisation de biocarburant.

Expédition
100% neutre en CO2*



30 % d'énergie verte utilisée dans le processus de production



Emballage sans plastique :

Carte d'en-tête, emballage et manuel d'utilisation en papier recyclé certifié FSC



Un recyclage de l'eau de 25 % permet d'économiser 70 000 tonnes en 2024



VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



E-NATURE-WINTER CUT D 52-855
Art. n°. 1.52.855.00