



FEEL




FIT



GRIP

E-GREEN-B

52-110



CARACTÉRISTIQUES

- Enduit de polyuréthane doux sur la paume et les doigts
- Support 62% polyester recyclé (jauge 15)
- Gant sans couture
- Poignet tricoté élastique
- Gant très confortable et sensible aux doigts
- Idéal pour les travaux de précision (fins) à sec
- Très bonne ventilation du dos de la main pour garder les mains sèches et fraîches
- Excellente préhension à sec
- Parfait pour l'assemblage de petites pièces avec des vis, par exemple
- Traité Sanitized® pour inhiber les bactéries, minimiser les odeurs et favoriser la fraîcheur
- Egalement disponible en blanc (E-Green-W 52-100, art.no. 1.52.100.00)

Numéro de l'article: 1.52.110.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Automobile
- Transport et logistique
- Technologie d'installation
- Assemblée
- Construction

COULEUR

Noir

TAILLES

7/S à 11/XXL

EMBALLAGE

- 1 paire par headcard
- 12 paires par lot
- 240 paires par carton

Sanitized®

EN388:2016
+A1:2018



3121X

EN407:2020



X1XXXX



EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (HEADERCARD)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 240 PAIRES (CARTON)
7/S	1.52.110.07	8718249071744	8718249071799	8718249071843
8/M	1.52.110.08	8718249071751	8718249071805	8718249071850
9/L	1.52.110.09	8718249071768	8718249071812	8718249071867
10/XL	1.52.110.10	8718249071775	8718249071829	8718249071874
11/XXL	1.52.110.11	8718249071782	8718249071836	8718249071881

COULEUR DU PASSEPOIL

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur du passepoil	jaune	vert	bleu	gris	noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016
+A1:2018



2131X

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Protection contre la chaleur et les risques d'incendie

- A = Propagation limitée des flammes (0-4)
- B = Chaleur de contact (0-4)
- C = Chaleur par convection (0-4)
- D = Chaleur rayonnante (0-4)
- E = Petites gouttes de métal en fusion (0-4)
- F = Grosses gouttes de métal en fusion (0-4)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

VOTRE FOURNISSEUR :