



FIT





CUT
RESISTANCE



GRIP

E-MISSION

CUT C 52-700



1.5.HCN.75544
HOHENSTEIN HTTI



CARACTÉRISTIQUES

- Enduction de micro-mousse de nitrile sur la paume et les doigts
- Support 18% polyester recyclé/MetalQ®/Spandex (jauge 15)
- Gant sans couture avec poignet tricoté élastique
- Les fibres MetalQ® uniques combinées aux autres fibres offrent une bonne résistance à la coupure et un excellent confort
- Bonne ventilation au dos de la main pour garder les mains sèches et fraîches
- L'enduction légère offre des niveaux élevés de dextérité et de flexibilité
- L'enduction en micro-mousse de nitrile offre une très bonne adhérence sur les objets secs, gras et huileux
- L'enduction conductrice sur les doigts assure un fonctionnement parfait de tous les appareils à écran tactile
- Traitement Sanitized® pour inhiber les bactéries, minimiser les odeurs et favoriser la fraîcheur
- Exempt de substances nocives conformément à la norme OEKO-TEX® 100

Numéro de l'article: 1.52.700.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Industrie du verre
- Travail des métaux
- Entretien général
- Transport et logistique
- Automobile

COULEUR

Noir/grau

TAILLES

7/S à 11/XXL

EMBALLAGE

- 1 paire par headercard
- 12 paires par lot
- 144 paires par carton

Sanitized®

EN388:2016
+A1:2018



4X42C



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (HEADERCARD)	CODE EAN 12 PAIRES (LOT)	CODE EAN 144 PAIRES (CARTON)
7/S	1.52.700.07	8718249070990	8718249071041	8718249071096
8/M	1.52.700.08	8718249071003	8718249071058	8718249071102
9/L	1.52.700.09	8718249071010	8718249071065	8718249071119
10/XL	1.52.700.10	8718249071027	8718249071072	8718249071126
11/XXL	1.52.700.11	8718249071034	8718249071089	8718249071133

COULEUR DU PASSEPOIL

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur du passepoil	jaune	vert	bleu	gris	noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016
+A1:2018



4X42C

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

Attention : X = non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc



GoodShipping
better world



ARTICLES CONNEXES DE ECO



E-MISSION-PRIME
52-720 CUT D

Art. n° 1.52.720.00

VOTRE FOURNISSEUR :