



GRIP




CUT
RESISTANCE



COMFORT

E-MISSION- PRIME CUT D 52-720



EIGENSCHAFTEN

- PFT (Premium Foam Technology) Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingern
- 32% recycelter Polyester/Tencel/HPPE/Stahldraht/Nylon/Spandex-Träger (18 Gauge)
- Nahtloser Handschuh mit elastischem Strickbündchen am Handgelenk
- Nachhaltig produzierte, weiche Tencel-Fasern sorgen in Kombination mit den anderen Fasern für sehr gute Schnittfestigkeit und ausgezeichneten Tragekomfort
- PFT-Beschichtung für hervorragende Griffigkeit bei trockenen, nassen, fettigen und öligen Bedingungen
- Ausgestattet mit einer zusätzlichen Nitrilverstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger (Zehenbereich)
- Sehr gute Belüftung des Handrückens hält die Hände trocken und kühl
- Superleichte Beschichtung bietet ein hohes Maß an Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Leitfähige Beschichtung an den Fingern sorgt für perfekte Bedienung aller Touchscreen-Geräte
- Sanitized® behandelt, um Bakterien zu hemmen, Gerüche zu minimieren und Frische zu fördern

Artikelnummer: 1.52.720.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH:

- Glasindustrie
- Metallbearbeitung
- Transport & Logistik
- Baugewerbe
- Automobilindustrie

FARBE

Schwarz/Pfeffer & Salz

GRÖSSEN

7/S bis 11/XXL

VERPACKUNG

- 1 Paar pro Kopfkarte
- 6 Paar pro Bündel
- 72 Paar pro Umverpackung

Sanitized®

EN388:2016
+A1:2018



4X42D

EN407:2020



X1XXXX



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (KOPFKARTE)	EAN-CODE 6 PAAR (BÜNDEL)	EAN-CODE 72 PAAR (UMVERPACKUNG)
7/S	1.52.720.07	8718249072048	8718249072093	8718249072147
8/M	1.52.720.08	8718249072055	8718249072109	8718249072154
9/L	1.52.720.09	8718249072062	8718249072116	8718249072161
10/XL	1.52.720.10	8718249072079	8718249072123	8718249072178
11/XXL	1.52.720.11	8718249072086	8718249072130	8718249072185

PASPELFARBE

Größen	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Paspelfarbe	Gelb	Grün	Blau	Grau	Schwarz

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016
+A1:2018



4X42D

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Schutz gegen mechanische Risiken

- A = Abriebfestigkeit (0-4)
- B = Schnittfestigkeit (0-5)
- C = Reißfestigkeit (0-4)
- D = Stichfestigkeit (0-4)
- E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13997 (A bis F))
- F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Schutz vor Hitze- und Brandgefahren

- A = Begrenzte Flammenausbreitung (0-4)
- B = Kontaktwärme (0-4)
- C = Konvektionswärme (0-4)
- D = Strahlungshitze (0-4)
- E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4)
- F = Große Tropfen geschmolzenen Metalls (0-4)

Achtung: X = nicht getestet oder nicht zutreffend

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: CTC (Benannte Stelle Nr.: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc



VERWANDTE ECO-ARTIKEL



**E-MISSION
CUT C 52-700**
Art. nr. 1.52.700.00

IHR LIEFERANT: