



FIT





CUT
RESISTANCE



GRIP

E-GREEN-TOUCH

52-730 CUT D



TOUCHSCREEN
CAPABILITY



STANDARD
100

23.HYN.62080
HOHENSTEIN HTTI

KENMERKEN

- PU-coating op de handpalm en de vingers
- RCS gerecycled polyester/HPPE/spandex drager (18 gauge)
- Deze dunne, zeer lichte en snijbestendige handschoen biedt een zeer hoge mate van comfort, vingergevoeligheid en flexibiliteit
- De PU-coating geeft een uitstekende grip op droge voorwerpen
- Voorzien van een extra nitril versteviging tussen de duim en wijsvinger (crotch)
- De geleidende coating op de vingers zorgt ervoor dat alle touchscreenapparaten perfect bediend kunnen worden
- Het extra lange manchet zorgt voor maximale bescherming van de pols
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.730.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Glasindustrie
- Metaalindustrie
- Installatietechniek
- Automobiel
- Bouw

KLEUR

Zwart/donkergroen

MATEN

6/XS t/m 12/3XL

VERPAKKING

- 1 paar per headercard
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016
+A1:2018



3X42D



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
6/XS	1.52.730.06	8718249079467	8718249079474	8718249079481
7/S	1.52.730.07	8718249076701	8718249076756	8718249076800
8/M	1.52.730.08	8718249076718	8718249076763	8718249076817
9/L	1.52.730.09	8718249076725	8718249076770	8718249076824
10/XL	1.52.730.10	8718249076732	8718249076787	8718249076831
11/XXL	1.52.730.11	8718249076749	8718249076794	8718249076848
12/3XL	1.52.730.12	8718249079498	8718249079504	8718249079511

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart	oranje

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016
+A1:2018



3X42D

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Bescherming tegen mechanische risico's

- A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompri-meerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: CTC (Notified Body no: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankrijk.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa.work/doc

VERDUURZAMING TIJDENS
PRODUCTIEPROCES:

Natuurlijke en
hernieuwbare
materialen voor
handschoenen



Plasticvrije
verpakking:
headercard, bundel wrap
en user manual van
FSC gecertificeerd,
gerecycled papier



100%
CO2 neutrale
verschepping*



50.000 ton
CO2 besparing
in 2024



40% Groene
energie gebruikt
in productieproces



30% water -
recycling
een besparing van
80.000 ton in 2024



*100% compensatie door herbebossing en
minstens 75% gebruik van biobrandstof.

UW LEVERANCIER: