



CUT
RESISTANCE



IMPACT
PROTECTION



GRIP

E-NATURE-IP

CUT E 52-750



EIGENSCHAFTEN

- Latex-Crinkle-Beschichtung auf Handfläche und Fingern
- RCS recyceltes Polyester/Nylon/HPPE/Stahlfaser/Elasthan Trägermaterial (15 Gauge)
- Dieser hochgradig schnittfeste Handschuh (Schnittklasse E) ist extrem flexibel und komfortabel
- Die Latex-Crinkle-Beschichtung sorgt für hervorragende Grifffigkeit auf nassen und trockenen Gegenständen
- Mit einer zusätzlichen Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger (Zehenbereich)
- Die extralange Stulpe sorgt für maximalen Schutz des Handgelenks
- TPR-Handschutz auf dem Handrücken und den Fingern bietet guten Schutz vor Stößen und Schlägen

Artikelnummer: 1.52.750.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Petrochemische Industrie
- Offshore
- Gerüstbau
- Baugewerbe
- Wiederverwertung

FARBE

Schwarz/dunkelgrün

GRÖSSEN

7/S bis 12/3XL

VERPACKUNG

- 1 paar pro Kopfkarte
- 6 Paare pro Bündel
- 72 Paare pro Karton

EN388:2016
+A1:2018



3X42EP

EN407:2020



X1XXXX



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (KOPFKARTE)	EAN-CODE 6 PAARE (BÜNDEL)	EAN-CODE 72 PAARE (UMVERPACKUNG)
7/S	1.52.750.07	8718249077159	8718249077203	8718249077258
8/M	1.52.750.08	8718249077166	8718249077210	8718249077265
9/L	1.52.750.09	8718249077173	8718249077227	8718249077272
10/XL	1.52.750.10	8718249077180	8718249077234	8718249077289
11/XXL	1.52.750.11	8718249077197	8718249077241	8718249077296
12/3XL	1.52.750.12	8718249079436	8718249079443	8718249079450

PASPELFARBE

Größen	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Paspelfarbe	Gelb	Grün	Blau	Grau	Schwarz	Orange

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016

+A1:2018



3X42EP

EN388:2016

+A1:2018



ABCDEF

Schutz gegen mechanische Risiken

- A = Abriebfestigkeit (0-4)
- B = Schnittfestigkeit (0-5)
- C = Reißfestigkeit (0-4)
- D = Stichfestigkeit (0-4)
- E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F)
- F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN407:2020



X1XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Schutz vor Hitze- und Brandgefahren

- A = Begrenzte Flammenausbreitung (0-4)
- B = Kontaktwärme (0-4)
- C = Konvektionswärme (0-4)
- D = Strahlungshitze (0-4)
- E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4)
- F = Große Tropfen geschmolzenen Metalls (0-4)

Anmerkung: X = Nicht getestet oder nicht anwendbar

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert von: CTC (Benannte Stelle Nr.: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERLÄUTERUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

IHR LIEFERANT: