



LIQUID
PROOF




CUT
RESISTANCE



COLD
RESISTANCE

E-NATURE- WINTER-DRY

CUT D 52-855



OEKO
TEX®
STANDARD
100
15.HCN.75544
HOHENSTEIN HTTI

EIGENSCHAFTEN

- Handschuh mit Doppellatexbeschichtung
- RCS-Rückseite aus recyceltem Nylon/HPPE/Elasthan (15 Gauge) und ein Frottee-Acryl-Liner (10 Gauge)
- Die Kombination aus der völlig glatten Latexbeschichtung und dem „Sandy Finish“ auf der Handfläche und den Fingern sorgt für hervorragende Griffigkeit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Die doppelte Latexbeschichtung macht den Handschuh völlig flüssigkeitsdicht
- Hochflexibler, schnittfester Handschuh mit guter Fingerfertigkeit und nahtlosem Innenfutter für optimalen Komfort
- Das warme Acrylfutter macht den Handschuh ideal für Arbeiten in kalten Umgebungen
- Die extralange Stulpe sorgt für maximalen Schutz des Handgelenks
- Frei von Schadstoffen nach OEKO-TEX® Standard 100

Artikelnummer: 1.52.855.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Baugewerbe
- Transport & Logistik
- Industrie
- Straßenbau
- Nasse Arbeitsbedingungen

FARBE

Schwarz/dunkelgrün

GRÖSSEN

7/S bis 12/3XL

VERPACKUNG

- 1 Paar pro Kopfkarte
- 6 Paare pro Bündel
- 72 Paare pro Umverpackung

EN388:2016

+A1:2018

EN511:2006

EN407:2020



3X43D



X2X



X2XXXX



EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATIONEN

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (HEADERCARD)	EAN-CODE 6 PAARE (BÜNDEL)	EAN-CODE 72 PAARE (UMVERPACKUNG)
7/S	1.52.855.07	8718249076855	8718249076909	8718249076954
8/M	1.52.855.08	8718249076862	8718249076916	8718249076961
9/L	1.52.855.09	8718249076879	8718249076923	8718249076978
10/XL	1.52.855.10	8718249076886	8718249076930	8718249076985
11/XXL	1.52.855.11	8718249076893	8718249076947	8718249076992
12/3XL	1.52.855.12	8718249079375	8718249079382	8718249079399

PASPELFARBE

Größen	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Paspelfarbe	Gelb	Grün	Blau	Grau	Schwarz

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN388:2016
+A1:2018



3X43D

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Schutz gegen mechanische Risiken

A = Abriebfestigkeit (0-4)
B = Schnittfestigkeit (0-5)
C = Reißfestigkeit (0-4)
D = Stichfestigkeit (0-4)
E = Schnittfestigkeit (gemäß EN ISO 13977 (A bis F))
F = Schlagfestigkeit (optional) (P = bestanden)

EN407:2020



X2XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Schutz vor Hitze- und Brandgefahren

A = Begrenzte Flammenausbreitung (0-4)
B = Kontaktwärme (0-4)
C = Konvektionswärme (0-4)
D = Strahlungshitze (0-4)
E = Kleine Tropfen von geschmolzenem Metall (0-4)
F = Große Tropfen geschmolzenen Metalls (0-4)

EN511:2006



X2X

EN511:2006



ABC

Schutz gegen Kälte

A = Strahlungskälte (0-4)
B = Kontaktkälte (0-4)
C = Wasserdichtigkeit (0-1)

Anmerkung: X = Nicht getestet oder nicht anwendbar

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert von: CTC (Benannte Stelle Nr.: 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, Frankreich.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa.work/doc

DAMIT VERBUNDENE ARTIKEL



E-NATURE-DRY
CUT C 52-060

Art. nr. 1.52.060.00

IHR LIEFERANT: