



LIQUID
PROOF




CUT
RESISTANCE



COLD
RESISTANCE

E-NATURE- WINTER-DRY

CUT D 52-855



CARACTÉRISTIQUES

- Gant avec double enduction de latex
- Support RCS en nylon recyclé/HPPE/spandex (calibre 15) et doublure en acrylique « éponge » (calibre 10)
- La combinaison de l'enduction latex entièrement lisse et du latex « Sandy Finish » sur la paume et les doigts offre une adhérence supérieure dans des conditions humides et sèches
- La double enduction de latex rend le gant totalement imperméable aux liquides
- Gant résistant aux coupures, très souple, doté d'une bonne dextérité et d'une doublure sans couture pour un confort optimal
- La doublure chaude en acrylique rend le gant idéal pour le travail dans des environnements froids
- La manchette extra-longue assure une protection maximale du poignet
- Exempt de substances nocives conformément à la norme OEKO-TEX® 100

Numéro de l'article: 1.52.855.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Construction
- Transport et logistique
- l'industrie
- Construction de routes
- Conditions de travail humides

COULEUR

Noir/vert foncé

TAILLES

7/S à 12/3XL

EMBALLAGE

- 1 paire par headercard
- 6 paires par lot
- 72 paires par carton

EN388:2016

+A1:2018

EN511:2006

EN407:2020



3X43D



X2X



X2XXXX



EN ISO 21420:2020

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUMÉRO DE L'ARTICLE	CODE EAN 1 PAIRE (HEADERCARD)	CODE EAN 6 PAIRES (LOT)	CODE EAN 72 PAIRES (CARTON)
7/S	1.52.855.07	8718249076855	8718249076909	8718249076954
8/M	1.52.855.08	8718249076862	8718249076916	8718249076961
9/L	1.52.855.09	8718249076879	8718249076923	8718249076978
10/XL	1.52.855.10	8718249076886	8718249076930	8718249076985
11/XXL	1.52.855.11	8718249076893	8718249076947	8718249076992
12/3XL	1.52.855.12	8718249079375	8718249079382	8718249079399

COULEUR DU PASSEPOIL

Tailles	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Couleur du passepoil	jaune	vert	bleu	gris	noir

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN388:2016
+A1:2018



3X43D

EN388:2016
+A1:2018



ABCDEF

Protection contre les risques mécaniques

- A = Résistance à l'abrasion (0-4)
- B = Résistance à la coupure par lame (0-5)
- C = Résistance à la déchirure (0-4)
- D = Résistance à la perforation (0-4)
- E = Résistance à la coupure selon la norme EN ISO 13977 (A à F)
- F = Résistance aux chocs (facultatif) (P = réussi)

EN407:2020



X2XXXX

EN407:2020



ABCDEF

Protection contre la chaleur et les risques d'incendie

- A = Propagation limitée des flammes (0-4)
- B = Chaleur de contact (0-4)
- C = Chaleur par convection (0-4)
- D = Chaleur rayonnante (0-4)
- E = Petites gouttes de métal en fusion (0-4)
- F = Grosses gouttes de métal en fusion (0-4)

EN511:2006



X2X

EN511:2006



ABC

Protection contre le froid

- A = Froid rayonnant (0-4)
- B = Froid de contact (0-4)
- C = Étanchéité (0-1)

Note : X = Non testé ou non applicable

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Les gants doivent être conservés dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimés dans l'emballage d'origine. N'exposez pas les gants à la lumière directe du soleil. Veuillez vous assurer que l'emballage et les gants ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ces gants sont certifiés par : CTC (organisme notifié n° 0075), 4 Rue Hermann Frenkel 69367 Lyon, Cedex 07, France.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

ARTICLES CONNEXES



E-NATURE-DRY
CUT C 52-060

Art. n°. 1.52.060.00

VOTRE FOURNISSEUR :