

Heatbeater™17

CE Normeringen

EN 388:



- 2 : Schuurweerstand
- x : Snijweerstand
- 4 : Scheurweerstand
- x : Perforatieweerstand

EN 407:



- 3 : Brandgedrag
- 4 : Contacthitte
- x : Convector hitte
- x : Stralingshitte
- x : Kleine spatjes gesmolten metaal
- x : Grotere delen gesmolten metaal



Soepele robuuste en vloeistofdichte handschoen met een service temperatuur tot 600 graden Celsius.

5-vinger handschoen vervaardigd uit IHR gecoat Para-Aramide weefsel.

De handschoen heeft een goede mechanische resistentie, is na productie vloeistofdicht gecoat, heeft een goede grip en blijft ondanks de unieke combinatie van eigenschappen een handschoen met een goede souplesse

De handschoen wordt geleverd in één maat.

De handschoen mag niet worden gewassen.

Gebruikte materialen palmzijde:

- IHR gecoat Para-Aramide weefsel
- Light duty Para-Aramide vilt
- Light duty Para-Aramide vilt

Gebruikte materialen rugzijde:

- IHR gecoat Para-Aramide
- Light duty Para-Aramide vilt

Artikelcode	Technische Code	Lengte in cm.
401532301	CENTPEDE-5V-3x2x-30 cm	30
401532401	CENTPEDE-5V-3x2x-40 cm	40
401532501	CENTPEDE-5V-3x2x-50 cm	50
401532601	CENTPEDE-5V-3x2x-60 cm	60
401532701	CENTPEDE-5V-3x2x-70 cm	70

