

Heatbeater™17

CE Valeurs

EN 388:



2 : Abrasion

x : Coupure

4 : Déchirure

x : Perforation

EN 407:



3 : Comportement au feu

4 : Chaleur de contact

x : Chaleur convective

x : Chaleur radiante

x : Petites projections de métal fondu

x : Grosses projections de métal fondu



Gant flexible, robuste et étanche aux liquides dont la température d'utilisation peut atteindre 600 degrés Celsius.

Gant à 5 doigts en fibre de para-aramide revêtue IHR.

Le gant offre une bonne résistance mécanique, a été rendu étanche aux liquides par revêtement après fabrication, offre une bonne prise en main et restera flexible malgré sa combinaison unique de propriétés.

Le gant est disponible en taille unique.

Le gant ne doit pas être lavé.

Matériaux utilisés pour la paume :

-Fibre de para-aramide revêtue IHR

-Feutre de para-aramide léger

-Feutre de para-aramide léger

Matériaux utilisés sur le dessus :

-Para-aramide revêtu IHR

-Feutre de para-aramide léger

Code Article

Code technique

longueur en cm.

401532301	CENTPEDE-5V-3x2x-30 cm
401532401	CENTPEDE-5V-3x2x-40 cm
401532501	CENTPEDE-5V-3x2x-50 cm
401532601	CENTPEDE-5V-3x2x-60 cm
401532701	CENTPEDE-5V-3x2x-70 cm

30
40
50
60
70

