

KryTech 557

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Polyurethaan
- **Lengte (cm)** 22-27
- **Dikte (mm)** NS
- **Manchet** Tricot manchet
- **Kleur** Grijs
- **Binnenafwerking** Naadloze textielversterking van HDPE vezels
- **Maat / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Verpakking** 1 paar/zak - 10 paren/zak - 50 paren/karton
- **Bijkomende informatie** Bevat sporen van DMF in overeenstemming met de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 2

CE Certificering in uitvoering



4343B
ISO 13997 :
5.3 N (540 g)

ISO 13997 definieert het gewicht op het mes dat nodig is om te snijden in één beweging.

Gegevens werden verkregen volgens ISO 13997, het gemiddelde van verschillende metingen. Individuele specimen zullen vanzelfsprekend een betere of mindere snijweerstand hebben dan het gemiddelde, dus kan het resultaat enkele een algemene indicatie geven van de snijweerstand van elk beschermend materiaal.

Legends

EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
└─ Bescherming tegen stoten
└─ Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
└─ Perforatieweerstand
└─ Scheurweerstand
└─ Weerstand tegen snijden
└─ Schuurweerstand

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN Warmte en vuur



PRESTATIENIVEAU
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
└─ Weerstand tegen grote metaalspat
└─ Weerstand tegen kleine metaalspat
└─ Weerstand tegen stralingswarmte
└─ Weerstand tegen convectiewarmte
└─ Weerstand tegen contactwarmte
└─ Brandgedrag

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

EN ISO 374-1



U V W X Y Z

A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichloromethaan
E Koolstofdioxide
F Tolueen
G Di-ethylamine
H Tetrahydrofuraan
I Ethyl-acetaat

EN ISO 374-1



X Y Z

J n-Heptaan
K Natronloog 40%
L Zwavelzuur
M Salpeterzuur 65%
N Azijnzuur 99%
O Ammoniak 25%
P Waterstofperoxide 30%
S Fluorwaterstof 40%
T Formaldehyde 37%

EN ISO 374-1



EN 421



RADIOACTIEVE
BESMETTING

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Bescherming tegen
bacteriën en schimmels

EN ISO 374-5



Bescherming tegen
bacteriën, schimmels en
virussen

VIRUS

EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0 of 1
└─ Waterdichtheid
└─ Weerstand tegen contactkoude
└─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Geschik voor langdurig gebruik: uitstekende schuurweerstand
- Uitstekende vingervaarigheid : anatomische vorm
- Ergonomisch om de vermoeidheid van de hand te reduceren
- Een versterking in nitril op de naden van de meest blootgestelde gebieden voor een verhoogde levensduur
- Beschikbaar in verpakking voor verkoopautomaten

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie

- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen

Papierindustrie

- Hanteren van karton en papier

Bouw (verwarming/loodgieter)

- hanteren van metalen onderdelen

Bouw (Dakleggers/ramen en deuren)

- Leisteenleggers, zinkwerken

Bouw (Schrijnwerkerij)

- Installeren van stalen constructies
- Montage
- Schroeven

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

Het is aanbevolen te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor Het bedoelde gebruik vermits de omstandigheden op de werkplek kan van de tests uitgevoerd in een laboratorium. Zorg voor droge propere handen alvorens de handschoen aan te trekken. Controleer of de binnenkant van de handschoen droog is alvorens ze aan te trekken.

Opslagomstandigheden

Bewaar de handschoenen in zijn originele verpakking, beschermd van licht, warmte en vochtigheid

Wasvoorwaarden

De prestaties van de handschoenen worden gegarandeerd na 5 wascycli onder bovengenoemde voorwaarden: Een huishoudelijke of industriële wasmachine gebruiken met een gewoon vloeibaar wasmiddel, synthetisch wasprogramma op 60°C en centrifugesnelheid 400 toeren per minuut.

Onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen op een manier die niet speciaal wordt aanbevolen, kan het prestatieniveau veranderen.

Droogomstandigheden

Drogen in droogtrommel op max. 60°C. De handschoenen over droge en schone handen aantrekken. Verzekert u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

WETGEVING

Dit product is niet als gevaarlijk geklasseerd volgens de EU-richtlijn 1999/45/EC van het Europese parlement en van de Europese raad. Dit product bevat minder dan 0,1% bestanddeel dat bijzondere aandacht vereist (SVHC) of enig bestanddeel uit de annex XVII van de richtlijn 1907/2006 van het Europese parlement en van de Raad (REACH)

- CE-soort onderzoekcertificaat

0075/014/162/02/19/0612

- Uitgegeven door de erkende instantie nr.

0075 - CTC , 4 rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07- France