

KryTech 580

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Speciale nitrile coating GRIP&PROOF
- **Lengte (cm)** 23-28
- **Manchet** Tricot manchete
- **Kleur** Zwart
- **Binnenafwerking** Naadloze textielversterking van HDPE vezels
- **Buitenafwerking** Geventileerde rug
- **Maat / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Verpakking** 1 paar/zak - 12 paren/zak - 48 paren/karton
- **Bijkomende informatie** Gegarandeerd zonder DFM, zonder silicone, op de palm en de vingers.



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 2



4342B
ISO 13997 :
6 N (612 g)

ISO 13997 definieert het gewicht op het mes dat nodig is om te snijden in één beweging.

Gegevens werden verkregen volgens ISO 13997, het gemiddelde van verschillende metingen. Individuele specimen zullen vanzelfsprekend een betere of mindere snijweerstand hebben dan het gemiddelde, dus kan het resultaat enkele een algemene indicatie geven van de snijweerstand van elk beschermend materiaal.

Legends

EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
└─ Bescherming tegen stoten
└─ Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
└─ Perforatieweerstand
└─ Scheurweerstand
└─ Weerstand tegen snijden
└─ Schuurweerstand

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN Warmte en vuur



PRESTATIENIVEAU
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
└─ Weerstand tegen grote metaalspat
└─ Weerstand tegen kleine metaalspat
└─ Weerstand tegen stralingswarmte
└─ Weerstand tegen convectiewarmte
└─ Weerstand tegen contactwarmte
└─ Brandgedrag

SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

EN ISO 374-1



Type A

U V W X Y Z

A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichloromethaan
E Koolstofdioxide
F Tolueen
G Di-ethylamine
H Tetrahydrofuraan
I Ethyl-acetaat

EN ISO 374-1



Type B

X Y Z

J n-Heptaan
K Natronloog 40%
L Zwavelzuur
M Salpeterzuur 65%
N Azijnzuur 99%
O Ammoniak 25%
P Waterstofperoxide 30%
S Fluorwaterstof 40%
T Formaldehyde 37%

EN ISO 374-1



Type C

EN 421



RADIOACTIEVE
BESMETTING

MICRO-ORGANISMES

EN ISO 374-5



Bescherming tegen
bacteriën en schimmels

EN ISO 374-5



Bescherming tegen
bacteriën, schimmels en
virussen

VIRUS

EN 511



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0 of 1
└─ Waterdichtheid
└─ Weerstand tegen contactkoude
└─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

SPECIFIEKE VOORDELEN

- Snijbestendige en oliebestendig.
Hij vermijdt de penetratie van olie, beschermt de huid en vermindert de kans op dermatitis.
- De GRIP & PROOF coating verzekert een optimale vingervaarigheid in een olieachtige of vervuilde omgeving.
Dit resulteert in verlaagde spiervermoeidheid en in verhoogde productiviteit.
- Uitstekende schuurweerstand dankzij een nitril coating op pals en vingers.
- Beschikbaar in verpakking voor verkoopautomaten
lange levensduur en kosteffectief: wasbaar tot 5 wascycli (zie was- en droogvoorschriften). Geen nood om zo dikwijls te vervangen aangezien de oliebestendigheid.
- Vorige naam : Krynit Grip and Proof 580

TOEPASSINGEN

Automobiel/mechanische industrie

- Bewerken van onderdelen met snijolie
- Hanteren van metaalplaten
- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen
- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen

Glasindustrie

- Hanteren van glasplaten

Andere sectoren

- Onderhoud in een natte omgeving

Mechanische industrie

- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)
- Snijden en stampen van metaal

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

Het wordt aangeraden om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik. De omstandigheden op de werkplek kunnen immers afwijken van de CE type tests. Het gebruik van deze handschoenen wordt afgeraden voor personen die gevoelig zijn voor dithiocarbamaat of natuurlijke latex (pols met elastiek in natuurlijk rubber). Zorg voor schone, droge handen alvorens de handschoenen aan te trekken. Verzekert u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt. Controleer de handschoenen op snijbeschadiging en scheuren alvorens te hergebruiken.

Niet gebruiken in de nabijheid van bewegende machines.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, beschermd tegen warmte, licht en vochtigheid.

Wasvoorwaarden

Reinig de met olie of vet vervuilde handschoenen met een droge doek alvorens ze uit te trekken. Karakteristieken van de handschoenen zijn niet negatief beïnvloed tot 5 wasbeurten* onder de hierboven beschreven voorwaarden : Het gebruik van een industriële wasmachine, een standaard vloeibaar wasproduct, synthetisch programma op 60° en centrifuge aan 400 omwentelingen per minuut. Onaangepast gebruik alsook reiniging of bleken op een niet specifiek aanbevolen wijze, kan de prestatieniveaus beïnvloeden. De gebruiker of diegene die wast is wel verantwoordelijk voor het navolgen van de wasvoorschriften

*Test uitgevoerd: 5 opeenvolgende wasbeurten met ongebruikte handschoenen.

Droogomstandigheden

Droogkast bij 60 C maximum.

Zorg voor droge, propere handen alvorens de handschoenen aan te trekken.

Verzekert u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- CE-soort onderzoekcertificaat

0075/014/162/01/19/0175

- Uitgegeven door de erkende instantie nr.

0075

C.T.C - 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 07 France