



Protection contre les produits chimiques et les liquides



Néoprène



Immersion



Néoprène haut de gamme procurant une excellente protection contre une large gamme de produits chimiques

DESCRIPTION

- Enduction néoprène de qualité supérieure. Protège contre une large gamme d'huiles, d'acides, de produits caustiques, d'alcools et de solvants.
- Bonne résistance à tous les risques mécaniques.
- Version spéciale avec support en coton matelassé isolant protégeant aussi bien du froid que de la chaleur. Permet d'effectuer des manipulations intermittentes dans des liquides chauds jusqu'à une température de 180°C et des manipulations à basses températures jusqu'à -25°C.
- Gant anatomique confortable qui suit les contours de la main au repos. Améliore la dextérité et réduit la fatigue des mains.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Matériau de l'enduction	Néoprène
Matériau du support	Jersey coton
Surface de préhension	Finition lisse
Modèle de manchette	Crispin
Couleur	Noir
AQL	1.5
Tailles EN	10
Longueur (mm)	09-022, 09-924: 350 09-430: 800 09-922: 300 09-928: 450
Conditionnement	09-022, 09-922, 09-924: 12 paires par sachet, 6 sachets par carton. 09-430: 12 paires par carton 09-928: 12 paires par sachet, 3 sachets par carton.



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de produits chimiques (agents caustiques et solvants en particulier)
- Dégraissage
- Métallurgie
- Pétrochimie
- Galvanisation
- Raffinage (pétrole et produits pétroliers)

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

09-022

EN388:2 003	EN374:2 003	EN374:2 003	EN407 016	EN511 016	EN388:2 1:2016T ype A	EN ISO 374-374-5:2016
3232	AKL	32XXXX	111	3232C	AJKLPT	

09-430, 09-922, 09-924, 09-928

EN388:2 003	EN374:2 003	EN374:2 003	EN388:2 016	EN ISO 374-1:2016T ype A	EN ISO 374-5:2016	EN407
3121	AKL	3121B	AKLMPT			X1XXXX

CATÉGORIE III

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Print date 16-05-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

