Hynit®

MECHANISCHE BESCHERMING | **OLIEAFSTOTEND** | **L LICHT**

REF. #	SAMENSTEL-LING	VOERING-MATERIAAL	COATING-MATERIAAL	COATINGSTIJL EN -PATROON	MANCHET-STIJL	KLEUR	EN-MAAT	LENGTE MM	VERPAKKING
32-105	Gesneden en genaaid	Polyester Katoen	Nitril	Volledig geïmpregneerd	Slip-on	Blauw	7, 8, 9, 10	215 - 235	12 paar per zak, 12 zakken per karton
32-125	Gesneden en genaaid	Katoen Polyester	Nitril	Volledig geïmpregneerd	Slip-on - Geperforeerde rug	Blauw	7, 8, 9, 10	215 - 235	12 paar per zak, 12 zakken per karton
32-800	Gesneden en genaaid	Polyester Katoen	Nitril	Volledig geïmpregneerd	Veiligheidsma-nchet	Blauw	7, 8, 9, 10	260 - 295	12 paar per zak, 12 zakken per karton
32-815	Gesneden en genaaid	Polyester Katoen	Nitril	Geïmpregneerde palm	Veiligheidsma-nchet	Blauw en wit	7, 8, 9, 10	240 - 260	12 paar per zak, 12 zakken per karton









Geïmpregneerde nitrillaag op interlock voering

BELANGRIJKSTE SECTOREN

IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage van witgoed
- Verpakking
- Assembleren van componenten
- Verzending en ontvangst van goederen
- Staalfabrieken: algemene werken
- Textielproductie: draden, stoffen, matrassen, kabels
- Lichte materialen hanteren

BESCHRIJVING

- De speciale nitrillaag combineert uitstekende scheurweerstand met opmerkelijke soepelheid.
- De geïmpregneerde vloeistofafstotende laag werkt afstotend tegen vet, olie en stof.
- Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van eigenschappen voor uw specifieke toepassing.

OPMERKINGEN

- 32-105 & 32-125: Geschikt voor speciaal gebruik

EN 388
3111

CATEGORIE II

Gedrukt op: 25-03-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu