HyFlex® 48-130 48-135 (ex SensiLite®)

Mechanische bescherming | **Handschoenen voor speciaal gebruik** | **LD** **Licht**





Bescherming tegen elektrostatische ontladingen

BESCHRIJVING

- HyFlex® 48-130 en 48-135 zijn redelijk geprijsde, comfortabele handschoenen die beschermen tegen de meeste elektrostatische ontladingen
- De nylon voering van 15 steken per inch biedt soepelheid en beweeglijkheid, terwijl de extra koolstofvezels voor voordelige productbescherming zorgen.
- Gegarandeerd comfort en goede pasvorm dankzij de naadloze constructie en de talrijke maten.
- Door de polyurethaancoating van de palm beschikt de HyFlex® 48-130 over een goede mechanische weerstand en een grote duurzaamheid.
- De HyFlex® 48-135 is een versie met gecoate vingertoppen die een nog betere pasvorm en meer soepelheid biedt.
- De gecoate vingertoppen voorkomen ook dat er transpiratie op elektronische onderdelen terechtkomt.
- HyFlex® 48-130 EN 1149-1: Specifieke oppervlakteweerstand (Ω): 4,02 x 1010 EN 1149-2: Volumeweerstand (Ω): 2,19 x 107 EN 1149-3: Ladingverval T50 <0,01 seconde
- HyFlex® 48-135 EN 1149-1: Specifieke oppervlakteweerstand (Ω): 1,93 x 1010 EN 1149-2: Volumeweerstand (Ω): 4,79 x 107 EN 1149-3: Ladingverval T50 <0,01 seconde
- Waarschuwing: handschoenen die beschermen tegen elektrostatische ontladingen isoleren de handen niet tegen elektrische stromen met hoge spanning.
- Gebruik deze handschoenen niet om draden onder spanning te manipuleren of voor bescherming tegen elektrische stroom.

PRODUCTGEGEVENS

Bouw	Gebreid
Voeringmateriaal	Koolstofvezels Nylon
Steken per inch	15
Coatingmateriaal	Polyurethaan
Afwerking	48-130: Palm gecoat 48-135: Gecoate vingertoppen
Manchetstijl	Tricot manchet
Kleur	Wit en grijs
EN-maten	6,7,8,9,10,11
Lengte (mm)	48-130: 205-255 48-135: 190-240
Verpakking	12 paar per zak; 12 zakken per karton

IDEALE TOEPASSINGEN

- Eindassemblage van dashboards, kabels, snoeren en bedrading
- Eindassemblage van elektronische componenten en moederborden

BELANGRIJKSTE SECTOREN

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

48-130

EN388:2003	EN388:2016
4131	4131A

48-135

EN388:2003	EN388:2016
113X	113XA

CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN

48-130

Antistatisch | Vending

48-135

Antistatisch

Print date 11-09-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu