

Produktinformation: Mechanische Risiken

uvex unidur 6643



EN 388



4344

Beschreibung

Dieser Schutzhandschuh ist flexibel und bietet ein hervorragendes Tastgefühl. Er zeichnet sich durch seine Schnittsicherheit und hohe Abriebfestigkeit aus. Handinnenflächen und Fingerspitzen sind mit NBR beschichtet.

Eigenschaften

- flexibel
- guter Schnittschutz durch Dyneema® Faser
- hervorragendes Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit
- mechanische Belastbarkeit

Einsatzgebiete

- Automobilindustrie
- Metallindustrie



Hersteller

PROFAS GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY

Tel.: +49 4131 9502-0

Fax: +49 4131 84338

E-Mail: info@profas.de

Internet: www.profas.de

Artikel-Nr.

6643

EN

388 (4 3 4 4)

Größen

7, 8, 9, 10

Länge ca.

22 - 27 cm

Ausführung

Fünffinger-Handschuhe, Innenhand und Fingerspitzen mit NBR-Beschichtung, Strickbund

Futter

Dyneema® Strick

Beschichtung

NBR (Nitril-Kautschuk)

Farbe

weiß / grau

Beständigkeit

beständig gegen Öle, Fette

Modelltyp

60314