

Produktinformation: Chemische Risiken

uvex profaviton BV06



Beschreibung

Dieser Schutzhandschuh besteht aus einer Unterschicht Butyl und einem Viton® -Überzug von 0,2 mm. Die Handschuhstärke beträgt insgesamt 0,6 mm. Er bietet auch gute mechanische Eigenschaften. Die Oberschicht aus Viton® ist beständig gegenüber aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen (Hexan, Benzol, Toluol, Xylol u.a.), halogenierte Kohlenwasserstoffe (Trichlorethylen, Perchlorethylen, Methylenchlorid u.a.), organische und anorganische Säuren (verd. bis konz.) sowie gesättigte Salzlösungen. Viton®: Nicht beständig gegen Ester und Ketone.

Eigenschaften

- höchste Undurchlässigkeit von Wasserdampf

Einsatzgebiete

- chemische Industrie

EN 388



2001

EN 374



DFL

MADE IN GERMANY 

Hersteller

PROFAS GmbH & Co. KG
Elso-Klöver-Str. 6
21337 Lüneburg
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg
GERMANY

Tel.: +49 4131 9502-0

Fax: +49 4131 84338

E-Mail: info@profas.de

Internet: www.profas.de

Artikel-Nr.

BV06

EN

388 (2 0 0 1), 374

Größen

9, 10, 11

Länge ca.

35 cm

Ausführung

Fünffinger-Handschuhe, nahtlos beschichtet,
Rollrand, Stulpe
untrikotiert

Futter

Brombutyl mit Viton®-Überzug

Beschichtung

0,60 (Butyl ca. 0,4 + Viton® 0,2) mm

Schichtstärke

schwarz

Farbe

Beständigkeit

beständig gegen Tri- und Perchlorethan, Öl, viele

Lösemittel und Chemikalien

Modelltyp

60222