

Sahara® 100



IN TE ZETTEN BIJ

- › werkzaamheden met olieachtige en natte delen
- › werkzaamheden met hout en in de tuin
- › montage en machine productie
- › werkzaamheden in de bouw
- › transport werkzaamheden
- › automobielindustrie
- › metaal en kunststofverwerking

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › goed mechanisch te belasten
- › vocht afstotend
- › goede pasvorm
- › goede dampdoorlaatbaarheid
- › huidneutraal geproduceerd
- › langdurig en prettig te dragen
- › polsbescherming



art. nr. naam	100 Sahara® 100
materiaal	nitril, katoen
uitvoering	tricot, gebreide boord, handrugvrij
lengte (mm) totale materiaal dikte (mm)	235 - 265 0,8 ± 0,05
kleur maten	geel 7, 8, 9, 10
classificatie	categorie II EN388  3111



BIJZONDERHEDEN

- › handschoenoppervlak siliconenvrij (lakindifferent, automobiel- en test instellingen)
- › Öko-Tex Standard 100
- › belangrijke glasverwerkers bevestigen dat het product in de glasverwerking kan worden ingezet
- ›  geschikt voor levensmiddelen conform EU 1935/2004
- ›  goede ontladingstijd



www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Duitsland

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell