

Combi-Latex 403 +



SECTEURS D'UTILISATION

- › manipulation d'acide et de lessives
- › nettoyage
- › travaux avec des contraintes mécaniques élevées
- › nettoyage des canalisations
- › travaux de galvanisation

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › excellente résistance mécanique
- › manipulation des pièces humides et huileuses grâce à la paume adhésive
- › haute élasticité
- › excellente flexibilité dans des conditions de basses températures
- › bonne résistance aux piqûres



Référence	403 +
Désignation	Combi-Latex 403 +
Matériaux	latex naturel
Exécution	manchette longue, paume adhésive
Longueur (mm)	575 - 625
Épaisseur de la couche totale (mm)	1 ± 0,1
Coloris	beige
Tailles	9, 10, 11
Classification	catégorie III
	111x BKL

PARTICULARITÉS

- › NQA < 0,65
- › manchette large permettant de l'enfiler et de l'enlever rapidement



www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
 Am Kreuzacker 9
 36124 Eichenzell
 Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
 Fax +49 6659 87-318

Honeywell