

RewoMech® 640



SECTEURS D'UTILISATION

- › transformation des plastiques et des métaux
- › serrurerie et construction mécanique
- › industrie automobile et soustraitants
- › nettoyage et maintenance
- › transformation des métaux
- › travaux d'assemblage, transport
- › manipulations de pièces huileuses ou humides

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › similicuir respirant
- › pas de durcissement du matériau
- › structure de surface absorbante pour une prise sûre
- › excellente gainage
- › bonne dextérité
- › rentabilité élevée grâce à un comportement au lavage optimal



Référence	640
Désignation	RewoMech® 640
Matériaux	cuir synthétique, élastane
Exécution	Paume en similicuir, tissu stretch, fermeture agrippante
Longueur (mm)	215 - 270
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,7 ± 0,10
Coloris	gris/noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11, 12
Classification	catégorie II EN 388 2121



PARTICULARITÉS

- › lavable
- › sans Chrome VI
- › matériau éponge pour absorber la sueur
- › fermeture agrippante pour positionnement sûr du gant
- › également disponible comme gant de protection à la coupure art. 646

www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell