

RewoMech® 640



IN TE ZETTEN BIJ

- › metaal en kunststofverwerking
- › productie van machines en fijn mechanica
- › automobiel- en toeleveringsindustrie
- › schoonmaak en opruimwerkzaamheden
- › blikverwerking
- › montage en transportwerkzaamheden
- › werkzaamheden met olieachtige en natte delen

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › ademend kunstleer
- › materiaal verhardt niet
- › absorberend oppervlak voor goede grip
- › zeer goede pasvorm
- › goede vingergevoeligheid
- › economisch in gebruik is wasbaar



art. nr. naam	640 RewoMech® 640
materiaal	kunstleer, Elastan
uitvoering	kunstleren, binnenhand, stretch geweven, klitband sluiting
lengte (mm)	215 - 270
totale materiaal dikte (mm)	0,7 ± 0,10
kleur maten	grijs/zwart 7, 8, 9, 10, 11, 12
classificatie	categorie II EN 388 2121



BIJZONDERHEDEN

- › te wassen
- › vrij van chromaat VI
- › gefrotteerd materiaal om transpiratie op te nemen
- › klitband sluiting voor zeker pasvorm
- › ook verkrijgbaar als snij- en prikbescherming art. 646

www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Duitsland

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell