

StoneGrip 692



SECTEURS D'UTILISATION

- › transport et logistique
- › travaux d'assemblages en extérieur
- › utilisation en hiver pour les services urbains
- › construction d'échafaudages
- › préparation de pistes de ski
- › police et sociétés de surveillance

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › protection lors de contacts courts jusqu'à -50 °C
- › bonne isolation thermique
- › très bonne flexibilité à la température
- › protège de l'humidité
- › très bonne adhérence et résistance mécanique

GANTS DE PROTECTION AU FROID



Référence	692
Désignation	StoneGrip 692
Matériaux	latex naturel, Acrylique
Exécution	Intérieur coton, tricoté sans coutures, dos aéré, surface rugueuse
Longueur (mm)	260 - 280
Épaisseur de la couche totale (mm)	3,5 ± 0,5
Coloris	jaune néon/noir
Tailles	9, 10, 11
Classification	catégorie II EN388 EN511 2141 x2x



www.kcl.de
commercial@kcl.de



PARTICULARITÉS

- › surface adhésive
- › offre une protection contre les objets pointus
- › bonne flexibilité à la température
- › excellente maniabilité
- › bonne résistance à la coupure dans la paume
- › couleur réfléchissante
- › bonne régulation au climat



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell