

Camatril® 732



SECTEURS D'UTILISATION

- › agriculture et horticulture
- › travail en laboratoire
- › industrie de l'automobile et sous-traitants
- › industrie pétrochimique et imprimerie
- › ateliers de peinture
- › industrie agro-alimentaire
- › industrie chimique
- › maintenance et nettoyage
- › manipulation des résines epoxy

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › bonne sensibilité
- › résistance élevée contre différents groupes de substances dangereuses
- › bonne flexibilité à la température



Référence	732
Désignation	Camatril® 732
Matériaux	nitrile
Exécution	manchette longue, paume adhésive, suédé
Longueur (mm)	390 - 410
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,4 ± 0,05
Coloris	vert
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Classification	catégorie III



PARTICULARITÉS

- › NQA < 0,65
- › absolument exempt de silicone (neutre par rapport aux vernis et peintures)
- › autorisé pour contact alimentaire selon le règlement européen N°1935/2004
- › certifié FDA (Food and Drug Administration)

www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
 Am Kreuzacker 9
 36124 Eichenzell
 Allemagne
 Tel. +49 6659 87-300
 Fax +49 6659 87-318

Honeywell