

Camatril® 732



IN TE ZETTEN BIJ


- › land en tuinbouw
- › laboratorium werkzaamheden
- › automobiel industrie en toeleveringsbedrijven
- › petrochemie en drukkerijen
- › lakindustrie
- › levensmiddelenindustrie
- › chemische industrie
- › onderhoud en reinigingswerken
- › verwerking van epoxyhars

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › goede vingergevoeligheid
- › goede bestendigheid tegen vele gevaarlijke stoffen
- › goede temperatuurbestendigheid



art. nr. naam	732 Camatril® 732
materiaal	nitril
uitvoering	lange kap, geruwd, vlokvoering
lengte (mm) totale materiaal dikte (mm)	390 - 410 0,4 ± 0,05
kleur maten	groen 7, 8, 9, 10, 11
classificatie	categorie III



BIJZONDERHEDEN

- › AQL < 0,65
- ›  absoluut siliconen vrij en lakindifferent
- ›  geschikt voor levensmiddelen conform EU 1935/2004
- › FDA-gecertificeerd



www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Duitsland
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell