

Tricotril® 737



IN TE ZETTEN BIJ

- › handeling van besmette zware delen
- › reinigings- en onderhoudswerkzaamheden in chemische bedrijven
- › werkzaamheden in galvanische industrie
- › petrochemie
- › chemische industrie

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › uitgebreide chemische bestendigheid
- › goede mechanische eigenschappen
- › goede grip bij vette en olieachtige delen
- › hoog draagcomfort bij langdurig gebruik
- › geen huidirritaties – bij het aanbrengen van het tricot worden geen oplosmiddelen gebruikt



art. nr.	737
naam	Tricotril® 737
materiaal	nitril, katoen
uitvoering	naadloos tricot, omslag, geheel gedompeld, profilering
lengte (mm)	390 - 410
totale materiaal dikte (mm)	1,5 ± 0,2
dikte van de toplaag (mm)	0,4
kleur	groen
maten	7, 8, 9, 10, 11
classificatie	categorie III EN388 3121 EN374 AJL EN374

BIJZONDERHEDEN

- › AQL < 0,65
- › natuur latex vrij
- › na het dompelproces aangebracht tricot voor de hoogste dichtheid
- › goede antistatische en elektrostatische eigenschappen
- › naadloos katoen tricot
- ›  geschikt voor levensmiddelen conform EU 1935/2004



www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
 Am Kreuzacker 9
 36124 Eichenzell
 Duitsland

Tel. +49 6659 87-300
 Fax +49 6659 87-155