

Vitoject® 890



SECTEURS D'UTILISATION

- › industrie chimique
- › laboratoire
- › manutention de produits chimiques
- › imprimerie
- › traitement des métaux et des plastiques
- › usine de recyclage
- › pompiers, sécurité civile
- › nettoyage et maintenance
- › travaux de décapage

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › excellente protection contre produits chimiques agressifs et toxiques
- › étanchéité au gaz élevée
- › procédé écologique de moulage par injection, sans solvant
- › excellent confort d'utilisation
- › très bonne flexibilité à la température
- › le matériel est fortement résistant à l'ozone et aux rayons solaires (UV)



Référence	890
Désignation	Vitoject® 890
Matériaux	matériau fluoré
Exécution	bord roulé, lisse, poudré
Longueur (mm)	340-360
Épaisseur de la couche totale (mm)	0,7 ± 0,1
Coloris	noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Classification	catégorie III
	3101 DFG



PARTICULARITÉS

- › NQA < 0,65
- › fabriqué selon le procédé Vulkoject
- › sa forme large permet le port de sous-gants (protection contre la chaleur)
- › peut être réutilisé avec certains produits chimiques après un processus spécial de nettoyage (sur l'accord des laboratoires KCL)
- › peut être combiné avec des vêtements de protection chimique
- › faible dégradation
- › bonne résistance aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (pétrochimie)



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne
Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

www.kcl.de
commercial@kcl.de

Honeywell