

Vitoject® 890



IN TE ZETTEN BIJ

- › chemische industrie
- › laboratoria
- › productie van chemische producten
- › drukkerijen
- › metaal en kunststofverwerking
- › recycling en schoonmaakwerkzaamheden
- › brandweer
- › reiniging en opruimwerkzaamheden
- › afbijt werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › zeer goede bestendigheid tegen agressieve en giftige stoffen
- › zeer hoge gasdichtheid
- › vrij van oplosmiddelen door milieu-vriendelijk spuitgiet procédé
- › zeer goed draagcomfort
- › zeer goede temperatuurbestendigheid
- › hoog ozon en UV bestendigheid van het materiaal



art. nr. 890
naam Vitoject® 890

materiaal viton

uitvoering rolrand,
glad,
gepoederd

lengte (mm) 340-360
totale materiaal dikte (mm) 0,7 ± 0,1

kleur zwart
maten 8, 9, 10, 11

classificatie categorie III
EN388 EN374 EN374
3101 DFG



www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



BIJZONDERHEDEN

- › AQL < 0,65
- › gemaakt d.m.v. het vulkoject procédé
- › ruime pasvorm maakt het dragen van een onderhandschoen mogelijk (hitte bescherming)
- › opnieuw te gebruiken door een speciaal reingsprocede bij bepaalde chemische stoffen (na advies van het KCL laboratorium)
- › te combineren met chemische pakken
- › minimale veroudering
- › goede bestendigheid tegen polycyclische aromatische koolwaterstof (petrochemie)



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Duitsland

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell