



FLAME
RETARDENT



ANTI
STATIC



COMFORT

MALIA 5320



CARACTÉRISTIQUES

- Qualité : 98 % coton/2 % carbone, 350 g/m²
- Retardateur de flamme et antistatique
- Fermeture dissimulée par boutons-pression
- Deux poches de poitrine avec rabat, poche pour mètre pliant, poche arrière avec rabat et deux poches plaquées avec rabat et boutons-pression
- Poches genoux à l'extérieur du pantalon
- Élastique sous tunnel réglable
- Plis au dos
- Convient à diverses situations de travail

Numéro de l'article : 2.15.320.00

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :

- Pétrochimie
- Offshore
- Métallurgie
- Construction navale
- Transport & logistique
- Industrie

COULEUR

Bleu marine

TAILLES

46 à 68

EMBALLAGES

- 1 pièce par sac plastique
- 12 pièces par carton

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Classe 1

EN 1149-5:2018




EN ISO 13688:2013

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TAILLE	NUM. ARTICLE	CODE EAN 1 PIÈCE (SAC PLASTIQUE)	CODE EAN 12 PIÈCES (CARTON)
46	2.15.320.46	8718249024122	8718249024139
48	2.15.320.48	8718249024146	8718249024153
50	2.15.320.50	8718249024160	8718249024177
52	2.15.320.52	8718249024184	8718249024191
54	2.15.320.54	8718249024207	8718249024214
56	2.15.320.56	8718249024221	8718249024238
58	2.15.320.58	8718249024245	8718249024252
60	2.15.320.60	8718249024269	8718249024276
62	2.15.320.62	8718249024283	8718249024290
64	2.15.320.64	8718249024306	8718249024313
66	2.15.320.66	8718249014320	8718249024337
68	2.15.320.68	8718249024344	8718249024351

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

EN ISO 11612:2015



A1 A2 B1 C1 E1

Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes

A1 : Matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure A

A2 : Matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure B

B : Protection contre la chaleur convective (3 niveaux, le niveau 1 étant le plus bas)

C : Protection contre la chaleur radiante (4 niveaux, le niveau 1 étant le plus bas)

E : Protection contre les projections de fonte en fusion (3 niveaux, le niveau 1 étant le plus bas)

EN ISO 11611:2015



A1 A2 Classe 1

Vêtements de protection pour le soudage et les procédés connexes

Classe 1 (niveau le plus bas) : situations de soudage moins dangereuses

A1 : matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure A

A2 : matériau extérieur soumis à une propagation limitée de la flamme selon la norme EN ISO 15025:2016 procédure B

EN 1149-5:2018



Vêtements de protection aux propriétés électrostatiques

La norme EN 1149-5:2018 spécifie les exigences électrostatiques pour la conception de vêtements de protection de dissipation de charge électrostatique afin d'empêcher les décharges combustibles.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Le vêtement doit être conservé dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimé dans l'emballage d'origine. N'exposez pas le vêtement à la lumière directe du soleil. Ne stockez jamais le vêtement s'il est humide, suspendez-les toujours pour le faire sécher. Veuillez vous assurer que l'emballage et le vêtement ne sont pas endommagés pendant le transport.

INSTITUT DE CERTIFICATION

Ce vêtement est certifié par : AITEX (0161), Plaza Emilio Sala, 1 Alcoy (Alicante) 965542200, Espagne.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant : www.oxxa.work/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

ARTICLES CONNEXES



MILTON 2383

Art. n° 6.32.383.00



ELIDA 2358

Art. n° 2.12.358.02



MARCIA 5366

Art. n° 2.15.366.00