GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL

CS LV HU EL BG HR SR RO SK SL

AlphaTec® 2000 STANDARD

PUAT20S001

Version 07.02.19 (версия инструкции от)

AlphaTec® 2000 STANDARD

Ansell

BODY MEASUREMENTS (cm)
Таблица размеров (в см.)



Chest (B) Обхват груди	Waist (C) * Талия	Garment Size Размер изделия
84 - 96	74 - 84	6 - 7
96 - 104	84 - 92	7½ - 8
104 - 112	92 - 100	8½ - 9
112 - 120	100 - 108	9½ - 10
120 - 128	108 - 116	10½ - 11
128 - 136	116 - 124	11½ - 12
136 - 144	124 - 132	12½ - 13
144 - 152	132 - 140	13½ - 14
152 - 160	140 - 148	14½ - 15
160 - 168	148 - 156	15½ - 16
168 - 176	156 - 164	16½ - 17

Protection Levels & Additional Properties				
TYPE 3 Тип 3	TYPE 4 Тип 4	TYPE 5 Тип 5	EN 13034:2005 Type PB [6]	EN 1073-2:2002 Class 1

1	AlphaTec® 2000 STANDARD			
2	CE 0598			
3	Ansell			
4				
5	SIZE: XX A/B: XX DOM: XX MODEL: XX			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Resistance to penetration of chemicals – AlphaTec® 2000 Standard fabric				
	Repellence EN Class*		Penetration EN Class*	
	White/Yellow	Green	White/Yellow	Green
Sulphuric Acid (30%)	3 of 3	3 of 3	3 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3	3 of 3	3 of 3
o-Xylene	2 of 3	2 of 3	3 of 3	3 of 3
Butan-1-ol	3 of 3	3 of 3	3 of 3	3 of 3

EN 16530 Resistance to penetration of chemicals – AlphaTec® 2000 Standard fabric

	Class of Impermeability EN**		Class of Penetration EN**	
	Blanc/Vert	Jaune	Blanc/Vert	Jaune
Sulphuric Acid (30%)	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
o-Xylene	2 sur 3	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
Butan-1-ol	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3

** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2. Puncture resistance is achieve: Class 1 versus the requirement of Class 2. Resistance to ignition is not tested as product already carries flammability warning. Note: Does not protect against ionizing radiation.

AlphaTec® 2000 Standard Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method	EN Classification	Test Method	EN Classification
ISO 16603	Class 3 (20 kPa)	ISO 16604	Class 3 at 34 kPa
EN ISO 22610	Class 6 of 6	ISO/DIS 22611	Class 3 of 3
ISO 22612	Class 3 or 3		

Typical Areas of Use
AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products during manufacturing processes. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use
- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams, cracks or weakening, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing suspected contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment. Appropriate undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respiratory device. The self-adhesive zip flap should also be used by peeling away the backing paper and closing down securely, taking care to expose a clean surface for the coverall
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The determination of suitability of Ansell products, whether alone or in combination with additional PPE, is based on data specific to the material under the conditions of use.
- Models with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical splash resistant boots (sold separately) to help the user prevent the overflow of fluids on top of the boot opening. Attached socks or boots are unsuitable for walking or standing in contact with the ground, as they are not adhesive.
- Slip retardant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks or footwear provides adequate respiration. A ultra-thin sock is designed to be walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots, overshoes or socks may become slippery when wet. Use in environments where there is a risk of slipping and/or falling.
- Models featuring silver metal conductive tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models featuring elasticated cuffs should only be used with a double glove system where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second glove is then worn over the elasticated cuff as emphasized.
- Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating in hazard zones.
- Electrostatic Dissipative ('ESD') Protective clothing shall not be opened or removed whilst in hazardous areas. Only antistatic/dissipative footwear should be worn. Handling flammable or explosive substances. ESD protective clothing shall not be used in explosive atmospheres containing gases, vapours or mists of explosive substances. It is conformance to ESD class determined in practice / use affected per / suppose / salvage et & contamination. Les vêtements ESD doivent couvrir complètement les matières non conformes pendant l'utilisation normale (y compris en flexion et pendant les mouvements) et les fermetures à crochets et boucles ne doivent pas être ouvertes. Des mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que la combinaison soit correctement mis à la terre. La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10^8 Ω, ce qui peut nécessiter l'usage de chaussures conductrices adéquates.
- Pour les modèles dotés d'une traversée pour accueillir un système antichute, l'employeur a la responsabilité de s'assurer que toute personne portant un harnais est correctement informée de l'utilisation correcte des EPI et systèmes antichute. Il est recommandé de fournir avant l'utilisation une formation complète et régulière sans risque et les restrictions, dispensée par une personne compétente. Les détails de la formation doivent être enregistrés. Consultez les informations supplémentaires pour enfiler et quitter les vêtements fournies avec ces vêtements.
- Dans le cas où des produits chimiques auraient identifié, ne portez pas la combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) à votre distributeur
- **Entreposage** – Ranger dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la lumière ultraviolette.
- **Élimination** - Éliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale
- Adresser toute question à notre service technique Ansell.
- Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUCTIONS DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD anteriormente conhecida como MICROGARD® 2000 STANDARD
Rótulo de identificação: 1. Fabricante/ marca do mundo. 2. Marcado CE Confirma a homologação da Categoria III pela SGS Fimko, Regulamento UE 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual. O número do organismo notificado é: 0598 3. Vestuário de proteção contra produtos químicos com vida útil limitada. 4. Leia esta folha de instruções antes de usar. 5. Tamanho do produto. 6. Data e código de produção. 7. Identificação do modelo. 8. O pictograma de tamanho indica as medidas do corpo 9. Não lavar. 10. Não passar a ferro. 11. Não limpar a seco. 12. Não secar em máquina de secar. 13. Não utilizar lixívia. 14. Material inflamável. Manter afastado do fogo.

Níveis de proteção e propriedades adicionais: 15. "Tipos" de proteção de corpo inteiro conseguidos **16.** Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioativas, com exceção da Cláusula 4.2. A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. **17.** EN 1149-5 Teciido com tratamento antiestático e desempenho de proteção eletrostática quando devidamente ligado à terra. **18.** Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos. **19.** DIN 32781:2010 Proteção contra pesticidas. Ver o Folheto sobre pesticidas em separado.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 2000 Standard

	Classe EN*	
	Branco/ Amarelo	Verde
EN 530 Abrasão (ciclos)	2 de 6	1 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão (ciclos)	3 de 6	6 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13935-2 Resistência à tracção	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência de costuras	3 de 6	3 de 6

*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

EN ISO 6530 Resistência à penetração de produtos químicos – Tecido AlphaTec® 2000 Standard

	Classe EN* de repelência		Classe EN* de penetração	
	Branco/ Verde	Amarelo	Branco/ Verde	Amarelo
Ácido sulfúrico (30 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Hidróxido sódico (10 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
o-xileno	2 de 3	2 de 3	3 de 3	3 de 3
Butan-1-ol	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Desempenho total do fato AlphaTec® 2000 Standard

Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Aprovado Lmm, 82/90 a 30% y Ls, 8/10 ≤ 15%
Tipo 6: Ensaio de pulverização reduzida	EN 13034: 2005+A1:2009 Aprovado
Δ Partículas radioactivas	EN 1073-2:2002** Classe 2
Propriedades eletrostáticas	EN 1149-5:2008 Aprovado $t_{1/2}$ < 4 s

Materiais/peças utilizados na AlphaTec® 2000 Standard

	Wit/Geel	EN-klasse* Groen
EN 530 Schuring (visuele controle)	2 van 6	1 van 6
EN ISO 7854 Buigontwikkeling (visuele controle)	5 van 6	6 van 6
EN ISO 9073-4 Scheurweerstand	2 van 6	2 van 6
EN ISO 13934-1 Treksterkte	1 van 6	1 van 6
EN 863 Doorboringsweerstand	1 van 6	1 van 6
EN 25978 Weerstand tegen blokkering	Geen blokkering	Geen blokkering
EN ISO 13935-2 Naadsterkte	3 van 6	3 van 6

*EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe beter de prestatie.

EN ISO 6530 Weerstand tegen indringing van chemicaliën - materiaal van de AlphaTec® 2000 Standaard

	Afstoting EN-klasse*		Doorboring EN-klasse*	
	Wit/Groen	Geel	Wit/Groen	Geel
Zwavelzuur (30 %)	3 van 3	3 van 3	3 van 3	3 van 3
Natriumhydroxide (10 %)	3 van 3	3 van 3	3 van 3	3 van 3
o-Xyleen	2 van 3	2 van 3	3 van 3	3 van 3
Butaan-1-ol	3 van 3	3 van 3	3 van 3	3 van 3

Totaal gewicht van het pak AlphaTec 2000 Standard Test doorstaan
Lmm, 82/90 x 30% en Ls, 8/10 x 15%
Typ 6: verminderde neveltest EN 13034:2005+A1:2009
a Radioactieve deeltjes EN 1073-2:2002** Klasse 2
Elektrostatische eigenschappen EN 1149-5:2008 Voldoet <5x 10^9
*Overall getest volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes, met uitzondering van clausule 4.2. Doorborningsweerstand behaalt klasse 1 in plaats van de vereiste klasse 2. Weerstand tegen ontbranding is niet getest omdat het product al waarschuwing vooraven waarschuwing. Opmerking: Biedt geen bescherming tegen ioniserende straling.

Material AlphaTec® 2000 Standard EN 14126:2003 resultaten

Testmethode	EN-classificering	Testmethode	EN-classificering
ISO 16603	Voldoet (20 kPa)	ISO 16603:	Klasse 6 van 6
EN ISO 22610	Klasse 6 van 6	ISO/DIS 22611	Klasse 3 van 3
ISO 22612	Klasse 3 van 3		

Algemene gebruiksvoorwaarden
AlphaTec®-kleding is ontworpen om gebruikers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen of gevoelige producten in processen tijdens de vervaardiging. De kleding wordt gebruikt voor bescherming tegen specifieke gevaren, afhankelijk van de mate van giftigheid en blootstelling. Raadpleeg de 'Type'-beschermingsniveaus en extra eigenschappen die worden gerealiseerd.

Gebruiksbeperkingen
- Lees voor gebruik eerst alle instructies en controleer de kleding op eventuele

Available in white
Models 102, 103, 111, 113, 122, 128, 135, 156, 162
Available in green
Model 111
Available in yellow
Model 111

Ansell MICROGARD
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel: **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 337 041 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD formerly known as MICROGARD® 2000 STANDARD

Label Markings: 1. Overall manufacturer/brand name. 2. CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Fimko, EU Regulation 2016/425 relating to PPE. Notified body registration conducted by SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organisms notified n.o.: 0598 3. Limited life chemical protective clothing. **4.** Read this instruction sheet before use **5.** Sizing **6.** Month / Year of manufacture. **7.** Model identification. **8.** Sizing pictograms indicate body measurements **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse **14.** Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved **16.** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2. Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. **17.** EN 1149-5 Fabric with anti-static treatment and offers electrostatic protection when adequately grounded. **18.** Fabric tested to EN 14126 for barrier to infectious agents. **19.** DIN 32781:2010 Protection against pesticides. See Pesticide Protection Insert.

Physical performance of AlphaTec® 2000 Standard Fabric

	EN Class*	
	White/Yellow	Green
EN 530 Abrasion (visual assessment)	2 of 6	1 of 6
EN ISO 7854 Flexing (visual assessment)	5 of 6	6 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance	2 of 6	2 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	1 of 6	1 of 6
EN 863 Puncture Resistance	1 of 6	1 of 6
EN 25978 Resistance to Blocking	No blocking	No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	3 of 6	3 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals – AlphaTec® 2000 Standard fabric

	Repellence EN Class*		Penetration EN Class*	
	White/Yellow	Green	White/Yellow	Green
Sulphuric Acid (30%)	3 of 3	3 of 3	3 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3	3 of 3	3 of 3
o-Xylene	2 of 3	2 of 3	3 of 3	3 of 3
Butan-1-ol	3 of 3	3 of 3	3 of 3	3 of 3

** Tuta testata secondo EN 1073-2 per la sua funzione di barriera contro le particelle radioattive, ad eccezione della Clausola 4.2. La resistenza alla perforazione raggiunge la Classe 1 anche se il requisito è la Classe 2. La resistenza alla combustione non è testata come tale il prodotto riporta già l'avviso relativo all'infiammabilità. Nota: Non protegge contro le radiazioni ionizzanti.

Risultati EN 14126:2003 per tessuto AlphaTec® 2000 Standard Fabric

Metodo di prova	Classificazione EN	Metodo di prova	Classificazione EN
ISO 16603	Superato (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 di 6
EN ISO 22610	Classe 6 di 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 di 3
ISO 22612	Classe 3 di 3		

Tipiche aree di utilizzo
Gli indumenti AlphaTec® sono studiati per proteggere i lavoratori da sostanze pericolose o prodotti e processi sensibili durante i processi produttivi. Sono normalmente utilizzati per la protezione da rischi specifici che dipendono dalla tossicità e dalle condizioni di esposizione. Consultare i livelli di protezione per "Tipo" e le ulteriori proprietà.

Limiti d'uso
- Prima dell'uso, leggere bene tutte le istruzioni e ispezionare gli indumenti per assicurarsi che non presentino danni che potrebbero ridurne la protezione (ad esempio fori, buchi, cuciture e chiusure danneggiate, aree molto sporche). Sostituire eventuali indumenti danneggiati.
- Fare molta attenzione nel togliersi tute contaminate per evitare la contaminazione della pelle e/o degli occhi con sostanze chimiche pericolose. Se gli indumenti sono contaminati, eseguire le procedure di decontaminazione (doccia decontaminante) prima di togliersi la tuta.
- In caso di contaminazione, gli indumenti sporchi o danneggiati devono essere rimossi e smaltiti in modo appropriato.
- Indossare indumenti per la protezione chimica può essere causa di stress termico se non si prende in considerazione l'ambiente di lavoro. Valutare biancheria intima adeguata. Per ridurre al minimo lo stress termico o il danneggiamento degli indumenti Ansell, indossare la biancheria adeguata.
- Se si usano i prodotti Ansell insieme ad altri DPI e protezioni di tipo "completo", far aderire bene i polsini ai guanti, le caviglie agli stivali e l'appuccio alla respiratoria con nastro. Inoltre, utilizzare la pattina autoadesiva della cerniera togliendo la carta retrostante e premendo per chiudere, assicurandosi che la superficie esposta sia pulita per la tuta
- Nessun indumento assicura una protezione completa da tutti i prodotti chimici e le sostanze pericolose. Le informazioni specifiche sul materiale in condizioni d'uso vengono ad altri DPI, per ogni applicazione è esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.
- Modelli con calzari integrati; i calzari sono progettati per essere indossati all'interno di stivali resistenti agli spruzzi chimici (venduti separatamente) con il rivolto posizionato sulla parte superiore del tappetino dello stivale; i calzari o gli stivali attaccati non sono adatti per camminare su superfici pavimentate o altre superfici ruvide in quanto non aderenti ai liquidi.
- Le calzature antiscivolo offrono una resistenza limitata allo scivolamento, ma non eliminano completamente il rischio di scivolare e/o cadere, soprattutto su superfici bagnate. Verificare che i calzini o gli stivali associano una resistenza meccanica adeguata per la superficie di lavoro. Le calzature antiscivolo non sono resistenti a tutte le sostanze chimiche; materiali usati per suova stivali o sovra-scarpe o nei calzini o stivali attaccati non sono da usare in ambienti dove vi sia rischio di scivolare e/o cadere.
- Modelli con nastro retroriflettente argentato per una maggiore visibilità; il prodotto non è conforme alla norma EN ISO 20471.
- I modelli dotati di loop per dita vanno usati solo con un sistema a doppio guanto in cui l'utilizzatore infila il loop per dita sopra il guanto sottile, prodotto quest'ultimo che avviene la manica dell'indumento.
- Avvertenza - Se presenti, le chiusure a gancio e ad anello non devono essere aperte mentre si lavora in zone di pericolo.
- Gli indumenti protettivi dissipativi elettrostatici ('ESD') non devono essere aperti né tolti in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive. Non usare calzature che non siano dissipative. ESD-funzione i indumenti protettivi ESD possono essere influenzate dall'usura, dai lavaggi e da possibili contaminazioni. Non utilizzare indumenti ESD in atmosfere esplosive contenenti gas, vapori o nebbie esplosive. Gli indumenti ESD non devono essere usati in atmosfere ricche di ossigeno o con gas anestetici. Gli indumenti ESD non devono essere indossati da persone che lavorano su o vicino a parti attive senza protezione.
- Non indossare indumenti ESD quando si è esposti a calore eccessivo o luce solare diretta. **Smaltimento** - Smaltire gli indumenti secondo le normative locali.
- Per qualsiasi domanda sul prodotto Ansell, si prega di rivolgersi al nostro ufficio tecnico. Il produttore nega ogni garanzia non specificamente indicata nella confezione del prodotto e non è responsabile per usi impropri dei prodotti Ansell.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD anciennement appelé MICROGARD® 2000 STANDARD

Agenda: 1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. **2.** Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Fimko., Règlement UE 2016/425 mené par SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finlande. Organisme notifié n.o.: 0598 3.Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. **4.** Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation **5.** Taille **6.** Mois / année de fabrication. **7.** Identification du modèle. **8.** Le pictogramme de taille indique les mensurations **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge. **12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection complète du corps obtenus **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2. la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. **17.** Tissu EN 1149-5 traité antistatique offrant une protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre. **18.** Tissu testé selon EN 14126 comme obstacle aux agents infectieux. **19.** DIN 32781:2010 Protection contre les pesticides. Voir la notice sur les pesticides séparé.

Performance physique du tissu AlphaTec® 2000 Standard

	Classe EN*	
	Blanc/Jaune	Vert
EN 530 Abrasion (évaluation physique)	2 sur 6	1 sur 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion (évaluation physique)	5 sur 6	6 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	2 sur 6	2 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	1 sur 6	1 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	1 sur 6	1 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Absence de blocage	Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	3 sur 6	3 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration des produits chimiques – Tissu AlphaTec® 2000 Standard

	Classe d'imperméabilité EN*		Classe de pénétration EN*	
	Blanc/Vert	Jaune	Blanc/Vert	Jaune
Sulphuric Acid (30%)	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
o-Xylene	2 sur 3	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
Butan-1-ol	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 2000 Standard

Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Lmm, 82/90 a 30 % Ls, 8/10 a ≤ 15 %
Type 6 : Test de pulvérisation réduite	EN 13034:2005+A1:2009 Réussite
Δ Particules radioactives	EN 1073-2:2002** Classe 2
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2008 Réussite $t_{1/2}$ < 4 s

Matériaux testés pour AlphaTec® 2000 Standard

	Classification EN
ISO 16603	Classe 6 sur 6
EN ISO 22610	Classe 6 sur 6
ISO 22612	Classe 3 sur 3

Domaines d'utilisation typiques
Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés à la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation
- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir une incidence sur sa fonction de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales). N'employez pas les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contaminer l'utilisateur s'ils comportent des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre les procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant d'enlever la combinaison.
- En cas de contamination, d'usure ou de dégâts, le vêtement doit être retiré et éliminé de manière appropriée.
- Le port de vêtements de protection chimique crée un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos de l'environnement travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les manchettes sur les gants, les chevilles aux bottes et le capuche au dispositif respiratoire avec du ruban adhésif. Le rabat autoadhésif de la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier protecteur et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du rabat, du ruban adhésif doit également être placé sur le bord de chaque jambe de type complète. Quand cette combinaison sans cagoule est utilisée avec une cagoule séparée, s'assurer que la cagoule comporte une ouverture adaptée pour le visage et une collerette de 10 cm au niveau des épaules, qu'il faut porter sous le vêtement. La cagoule doit être correctement fixée sur la combinaison avec du ruban adhésif.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination de l'adaptation des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec bottes intégrées ; les bottes sont conçues pour être portées sous des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'extérieur de la botte pour éviter les débordements. Les bottes intégrées ne sont pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des flaques de liquide.
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas complètement le risque de glisser et/ou de tomber, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adaptée à la surface empruntée, et à ce qu'elle ne soient pas endommagée. Certaines matières utilisées dans les galoches, chaussons ou chaussettes ou bottes peuvent devenir glissantes en cas d'humidité. Ne pas utiliser dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou de chute.
- Modèles comportant un ruban réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à la norme EN ISO 20471.
- Modèles avec annexes. Doivent être utilisés seulement avec un système de double gant, l'utilisateur mettant la boucle pour le doigt sur le premier gant et portant le second par dessus la manche de la combinaison.
- Avertissement - si présents, les fermetures auto-agrippantes ne doivent pas être ouvertes dans les zones dangereuses.
- Les vêtements de protection dissipatifs contre les charges électrostatiques (« ESD ») ne doivent pas être ouverts ou retirés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives. Ne porter que des chaussures antistatiques/dissipatives. Manipulation de substances inflammables ou explosives. Les vêtements de protection ESD ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères explosives contenant des gaz, vapeurs ou brouillards de substances explosives. Il est conforme à la classe ESD déterminée en pratique / pour effectuée par / supposée, salvage et & contamination. Les vêtements ESD doivent couvrir complètement les matières non conformes pendant l'utilisation normale (y compris en flexion et pendant les mouvements) et les fermetures à crochets et boucles ne doivent pas être ouvertes. Des mesures appropriées doivent être prises pour s'assurer que la combinaison soit correctement mis à la terre. La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10^8 Ω, ce qui peut nécessiter l'usage de chaussures conductrices adéquates.
- Pour les modèles dotés d'une traversée pour accueillir un système antichute, l'employeur a la responsabilité de s'assurer que toute personne portant un harnais est correctement informée de l'utilisation correcte des EPI et systèmes antichute. Il est recommandé de fournir avant l'utilisation une formation complète et régulière sans risque et les restrictions, dispensée par une personne compétente. Les détails de la formation doivent être enregistrés. Consultez les informations supplémentaires pour enfiler et quitter les vêtements fournies avec ces vêtements.
- Dans le cas où des produits chimiques auraient identifié, ne portez pas la combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) à votre distributeur
- **Entreposage** – Ranger dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la lumière ultraviolette.
- **Élimination** - Éliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale
- Adresser toute question à notre service technique Ansell.
- Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUÇÕES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD anteriormente conhecida como MICROGARD® 2000 STANDARD

Rótulo de identificação 1. Fabricante/ marca do mundo. 2. Marcado CE Confirma a homologação da Categoria III pela SGS Fimko, Regulamento UE 2016/425 relativo aos equipamentos de proteção individual. O número do organismo notificado é: 0598 3. Vestuário de proteção contra produtos químicos com vida útil limitada. 4. Leia esta folha de instruções antes de usar. 5. Tamanho do produto. 6. Data e código de produção. 7. Identificação do modelo. 8. O pictograma de tamanho indica as medidas do corpo 9. Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não limpar a seco. **12.** Não secar em máquina de secar. **13.** Não utilizar lixívia. **14.** Material inflamável. Manter afastado do fogo.

Níveis de proteção e propriedades adicionais: 15. "Tipos" de proteção de corpo inteiro conseguidos **16.** Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioativas, com exceção da Cláusula 4.2. A resistência à perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. **17.** EN 1149-5 Teciido com tratamento antiestático e desempenho de proteção eletrostática quando devidamente ligado à terra. **18.** Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos. **19.** DIN 32781:2010 Protecção contra pesticidas. Ver o Folheto sobre pesticidas em separado.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 2000 Standard

	Classe EN*	
	Branco/ Amarelo	Verde
EN 530 Abrasão (inspecção visual)	2 de 6	1 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão (inspecção visual)	5 de 6	6 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tracção	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio	Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência de costuras	3 de 6	3 de 6

*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

EN ISO 6530 Resistência à penetração de produtos químicos – Tecido AlphaTec® 2000 Standard

	Classe EN* de repelência		Classe EN* de penetração	
	Branco/ Verde	Amarelo	Branco/ Verde	Amarelo
Ácido sulfúrico (30 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Hidróxido sódico (10 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
o-xileno	2 de 3	2 de 3	3 de 3	3 de 3
Butan-1-ol	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Desempenho total do fato AlphaTec® 2000 Standard

Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Aprovado Lmm, 82/90 a 30% y Ls, 8/10 ≤ 15%
Tipo 6: Prueba de rociado reducido	EN 13034: 2005+A1:2009 Aprovado
Δ Partículas radioactivas	EN 1073-2:2002** Classe 2
Propiedades electrostáticas	EN 1149-5:2008 Apr

Potvrzuje schválení kategorie III společností SGS Fimko. podle a předpisu EU 2016/425. Přezkoušení typu bylo provedeno společností SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Označení shody CE 0598 3. Číslo certifikátu ES přezkoušení typu 2016/ 1149-5 Je provedena antistatická úprava látky a pokud je vhodné uzemněna, nabízí ochranu proti elektrostatické elektřině. EN 1149-5 Je testována podle EN 14126, musí zabránu pro infekční látky. **19.** DIN 32781:2010 Ochrana proti pesticidům. Viz samostatná složka proti pesticidům.

Fyzická účinnost „ALphaTec® 2000 Standard Fabric Třída EN*

	Balta/ Celtona	Zalita	Zeltes
EN 530 Rudnění (vystavení vzorku)	2 i6 6	Jalna	1 i6 6
EN ISO 7854 Rozhýbání v ohybu (vizuální posouzení)	5 z 6		6 z 6
EN ISO 9073-4 Odolnost proti roztržnutí	2 i6 6		2 i6 6
EN ISO 13934-1 Pevnost v tahu	1 z 6		1 z 6
EN 863 Odolnost vůči propichnutí	1 z 6		1 z 6
EN 2597 Odpuzování pěnou blokováno	Blokuje se		Blokuje se
EN ISO 13935-2 sídles tvrtnuma	3 i6 6		3 i6 6

*EN klasa, nurodyta EN 14325:2004. Kuo didesnis klasės numeris, tuo geresnės savybės.

EN ISO 6530 atsparumas chemikalų prasiskverbimui – „AlphaTec® 2000 Std Fabric® Atstūmimo EN klasė* Prasiskverbimo EN klasė*

	Balta / Zalia	Celtona	Balta / Zalia	Celtona
Sieros rūgštis (30 %)	3 i6 3	3 i6 3	3 i6 3	3 i6 3
Natrio hidroksidas (10 %)	3 i6 3	3 i6 3	3 i6 3	3 i6 3
o-Ksilenė	2 i6 3	2 i6 3	3 i6 3	3 i6 3
Butan–1-ol	3 i6 3	3 i6 3	3 i6 3	3 i6 3

Virš „AlphaTec® 2000 Standard* kostiumo savybės

5 tipas: Daleliu testas	EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Patvirtinta
	Likutinis R_{ret} < 30% esant 5 kPa, 8/10 ir 15%
6 tipas: Sumažinto purškimo testas	EN 13034:2005+A1:2009 Patvirtinta
⊘Radioaktyvios dalelės	EN 1073–2:2002** 2 klasė
Elektrostatinės savybės	EN 1149–5:2008 Patvirtinta T_{50} < 4 s

**„Coverall" išlandyčias pagal EN 1073–2 del radioaktyvių daleliu užkardos su 4.2 straipsnio išimtimi. Atsparumas prasiskverbimui siekia 1 klase atsižvelgiant į 2 klases reikalavimą. Atsparumas degimui nebandytas, jau pažeinkitinas kaip degus. Pastaba: Neapsaugo nuo joninizuojančiosios spinduliuotės

„AlphaTec® 2000 Standard Fabric® EN 14126:2003 rezultatai

Bandymas	EN klasifikacija	Bandymas	EN klasifikacija
ISO 16603	Patvirtinta (20 kPa)	ISO 16604	6 klase iš 6
EN ISO 22610	6 klase iš 6	ISO/DIS 22611	3 klase iš 3
ISO 22612	Trīda 3 z 3		

Išpraštos naudojimo sritys

„AlphaTec® drabužiai skirti apsaugoti darbininkus nuo pavojingų medžiagų arba jautrius gaminius ir procesus nuo darbuotojų keliamų teršalų. Naudojant apsaugos nuo kenksmingų pavojų, atsižvelgiant į nuodingumo ir poveikio sąlygas. Žr. nuo tipo priklausomus apsaugos lygius ir papildomas ypatybes

Naudojimo apribojimai

- Prieš naudojimą peržiūrėkite visas instrukcijas ir apžiūrėkite drabužius, ar jie neapgadinti, nes tai gali turėti įtakos jų apsaugos lygiui. Jei taip yra, nenaudokite jų ir nera kitų, pažeistų siūlių ir suvirintinių, labai nelyvaru plotų). Sugadintus drabužius pakeiskite.
- Nurenqiat užterštus drabužius, būtina laikytis atsargumo priemonių, kad jų nenaudotojo nepatektų kenksmingų medžiagų. Jei drabužiai užteršti, prieš juos nurengiant, būtina atlikti kenksmingumo pašalinimo procedūras (kenksmingumo pašalinimo duslas).
- Jei drabužis užterštas, susidėvėjęs ar apgadintas, būtina ji tinkamai nurengti ir išmesti. Devint apsaugos nuo chemikalų medžiagų drabužius, galimas šliuminis stresas, esant netinkamai darbo vietos aplinkai. Nevint sumažinti šliuminį stresą ir įvertgi žalos jūsų „Ansell" drabužiui, galima devėti atitinkamas apatinius drabužius.
- Kai „Ansell" produktas naudojamo kitų kenmeinimų priemonėmis ir kai būtina ištisinė apsauga, rankogalius būtina prikliųsti prie pirštinių, kulkšnis prie batų, o gobtuvą prie kvėpavimo prietaiso. Taip pat būtina naudoti lipnų užtraukties užtdangalą – nuimti užtdangalą nuimti užtraukties užtdangalą, atsižvelgiant susirauskšlėjimo ir suslankstymo. Prikliavus užtraukiuo užtdangalą, būtina užkliuoti papildomos juostos, kas apsaugą tikrai būtų išlaikyti apsaugą ir leqobtoui suteiktų galimybę naujiate su atskiu gobtuvu, gobtuvo veido anga turi būti tampriai kraštais, o apykakle dengti pečius 10 cm. Gobtus turi indumenti ir juos būtina ir turi būti vortus prikliųsti prie juosta prie kombinezono.
- Jokis drabužis nesuteikia visokios apsaugos nuo visų chemikalų ar kenksmingų medžiagų. Pats naudotojas yra atsakingas už „Ansell" produktų tinkamumo nustatymą, jaunos apsaugos atskirai arba kartu su kitomis papildomomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
- Medžiai su privilegijomis naudotojams, kurie turi tinkamą apsaugos nuo chemininų medžiagų bazuose (paruduodami atskiriai), ant bato viršaus užd̃ėjus specialų užvarčą, Prityrintiems kojines ar batai yra neskirti vaikščioti ar stoveti išsiliejusiose chemiriese medžiagose ar šalia jų esančiose.
- Nešlystanti avalynė suteikia tam tikrą atsparumą slydimui, bet negali visiškai palaiani paslydimo ir arbai avalynos ištikimo ir saugaus naudojimo. Būtinikinkis, kad kojines arba batai suteikia pakankamą mechaninį atsparumą vaikštomam paviršiui ir kad nepatekstas padas. Kai kurios avalynos gali suteikti ar prihanoti apsaugą arba batuose naudojamos medžiagos yra neskirtos naudoti aplinkoje, kur galima paslydimo ir arbai parkrimto pavojus.
- Modeliai su sidabrine šviesą atspindinčia juosta geresniam matomumui: šis produktas neatitinka EN ISO 20471.
- Modeliai su kilpomis pirštams turėtų būti devimi tik su dviem pirštinėmis, kai devimyra pirštų kilpų užmaunant vidines pirštines, o ant drabužio užmaunama antra pirštinė.
- Įspėjimas: jei yra užsegtų kabliu ar kilpele, jų negalima atsegti dirbant povpiosinio zonose.
- Elektrostatiri kryki išskiandingų (ESD) apsaugiuų drabužių negalima atverti ar nusivilki degioje ar sprogioje aplinkoje arba dirbant su degiomis ar sprogiomis medžiagomis. Drabužį galima nusivilki tik patalpose, kuriose užtikrinamas potencialų aplinkoje be išankstinio atsakingo saugos inžinieriaus leidimo. Apsaugiuų drabužių ESD savybėms atkakos gali turėti įtaką fiziniai ir cheminiai veiksniai, skalbimas ir galimas užtėrimas. ESD drabužiai privalo įprastai naudojati (įskaitant lenkimąsi ir atliekamus judesius) visiškai užtikrinti visas reikalavimų nustatytas charakteristikas ir negalima atsegti jokių kabliukų ar kilpelė užsegamų drabužio užsegimų. Būtina imtis visų reikiamų veiksmų, užtikrinančių tinkamą kontaktą tarp antistatinės zkeminimų, tarpa tarp asmens ir žemės turi būti ne didesne nei 10^Ω, pvz., devint tinkamą avalynę.
- Modeliai su išvada šilima sustatančiai sistemai, darbdavys arnalo užtikrinti, kad visi aukštuje dirbantys asmenys būtų gerai informuoti apie tinkamą asmeninių apsaugos priemonių ir kritimo sustabdymo sistemų naudojimą. Darbdavys taip pat privalo naudojimą kompetentingas asmuo pravestų išsamų mokymą apie naudojimą ir aprūpinimą, užtikrinti tų mokymų tinkamumą. Ir su šiais drabužiais patelkiamas papildomas aprisreqimo ir nusireqimo instrukcijas.

Nors defektų tikimybė nedidelė, nedėvėkite drabužio su defektais. Drabužį su defektais (nenaudotą ir naudotą) grąžinkite savo platintojui.

Laikymas – nelaikykite didelėse kiekybse ir vengkite tiesioginių saulės spindulių

Išmetimas – drabužius išmeskite laikydamiesi vietos nuostatų

Nuo klausimų, kreipkites į „Ansell" techninę komandą.

Gamintojas atsiskiao visų garantijų, išskyrus konkrečiai nurodytas ant produkto pakuotės, ir neatskuo už netinkamą „Ansell" produktų naudojimą.

Virobce odmítá veškeré záruky, které nejsou výslovně uvedeny v balení výrobku, a neodpovídá za nesprávné použití výrobků společnosti Ansell.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Standard iepriekš pazīstams kā MICROGARD® 2000 Standard

Birka Marklings: 1. Darba tērpa ražotājs/zīmola nosaukums. **2.** CE marķējums. Atbilst SGS Fimko Ik kategorijas aizsprūpinājumam, i un ES Regula 2016/425. Tipa pārbaudi veica SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland Paziņotais iestādes nr.: 0598. 3. Ķīmiskās aizsardzības apģērbs ar ierobežotu lietošanas laiku. **4.** Pirms lietošanas sazinieties ar Ansell tehnisko grupu. Ražotājs nesniedz nekādas garantijas, kas nav īpaši norādītas produktā vai rakstiski. **5.** Neletot atbilstoši. **6.** Nelietot, ja ir bojāts. **7.** Vieglā uzliesmojamība. **8.** Nelietot tuvu atklātai liesmai vai karstam priekšmetam. **9.** Nepūš. **10.** Nelehkte. **11.** Nesulīte ar sulīce. **12.** Nelīstēte cheminēs. **13.** Nepoužívejte opakovaně. **14.** Hořlavý materiál. Chraňte před ohněm.

Ūrovně ochrany a doplňkové vlastnosti: 15. Dosažený „typ" plné ochrany těla **16.** Obdek testován podle EN 1073–2 jako překážka proti radioaktivním částicím, s výjimkou bodu 4.2. Odolnost proti otěruvzdornosti Obdržel třídu 2 podle EN 530 (Metoda 2). **17.** EN 1149–5 je provedena antistatická úprava látky a pokud je vhodné uzemněna, nabízí ochranu proti elektrostatické elektřině. EN 1149–5 je testována podle EN 14126, musí zabránu pro infekční látky. **19.** DIN 32781:2010 Ochrana proti pesticidům. Viz samostatná složka proti pesticidům.

Fyzická účinnost AlphaTec® 2000 Standard Fabric Třída EN*

	Bílá/zelená	Žlutá	Červená
EN 530 Proniknutí abrazivem	2 z 6 6	Jalna	1 z 6 6
EN ISO 7854 Tvoření flexibilní (stav vizuální posouzení)	5 z 6		6 z 6
EN ISO 9073–4 Odolnost proti roztržnutí	2 z 6 6		2 z 6 6
EN ISO 13934–1 Pevnost v tahu	1 z 6		1 z 6
EN 863 Odolnost vůči propichnutí	1 z 6		1 z 6
EN 2597 Odpuzování pěnou blokováno	Blokuje se		Blokuje se
EN ISO 13935–2 sídles tvrtnuma	3 z 6 6		3 z 6 6

*EN třída stanovená normou EN 14325:2004. Čím vyšší je číslo třídy, tím lepší je účinnost.

EN ISO 6530 Ochranné vlastnosti chemikálií – „AlphaTec® 2000 Standard Fabric® EN třída odpuzování- EN třída penetrace*

	Bílá/zelená	Žlutá	Bílá/zelená	Žlutá
Kyselina sírová (30%)	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
Hydroxid sodný (10%)	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3
o-Xylene	2 z 3	2 z 3	3 z 3	3 z 3
Butan–1-ol	3 z 3	3 z 3	3 z 3	3 z 3

Účinnost celého obleku AlphaTec® 2000 Standard

Typ 5: Částicový test EN ISO 13982–1:2004+A1:2010 Vyhovuje
Lynn, 82/90 ± 30% un Ls, 8/10 ± 15 %
Typ 6: Redukovaný test postřikem EN 13034:2005+A1:2009 Vyhovuje
⊘Částice radioaktivního materiálu EN 1073–2:2002** 2 třída
Elektrostatické vlastnosti EN 1149–5:2008 Vyhovuje t_{50} < 4 s

**Oblek testován podle EN 1073–2 jako překážka proti radioaktivním částicím, s výjimkou bodu 4.2. Odolnost proti otěruvzdornosti Obdržel třídu 2 podle EN 530 (Metoda 2). Odolnost vůči vznícení nebyla testována, protože na výrobku je již uvedena výstraha upozorňující na hořlavost. Poznámka: Nechrání před ionizujícím zářením.

AlphaTec® 2000 Standard Fabric® EN 14126:2003 výsledky

Testovací metoda	Klasifikace EN	Testovací metoda	Klasifikace EN
ISO 16603	Vyhovuje (20 kPa)	ISO 16604	Třída 6 z 6
EN ISO 22610	Třída 6 z 6	ISO/DS 22611	Třída 3 z 3
ISO 22612	Třída 3 z 3		

Obvyklé oblasti použití

Obleky AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými materiály nebo chlívými produkty a zároveň chránily produkty před kontaminací pracovníkem nebo postiflaní nehořlavými kapalinami. Obvykle se používají k ochraně proti specifickým rizikům, která jsou uvedena na tovotič a zdůmínovaných piktogramech. Viz úvodní piktogramy a další dostupné vlastnosti.

Limity použití

- Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a oblek ohledně jakéhokoli poškození, které by mohlo ovlivnit jeho ochranné vlastnosti. Poškozené oblečení nepoužívejte. Poškozené oblečení vyměňte.
- Při volbách kontaminovaných částí oblekují je třeba dbát na to, aby se užívatel nekontaminoval nebezpečnými materiály. Při odstraňování kontaminovaných částí oděvu je třeba před jejich sněknutím provést dekontaminační postupy (t). dekontaminačním sprchou.
- V případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.
- Používání chemického ochranného oblečku může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nevybere a nepoužívá. Je třeba zvážit dobu, po kterou bude oblečení spodní práci pro minimalizaci tepelného stresu nebo poškození vašeho oblečku Ansell.
- Tam, kde vzhledem k povaze práce existuje společné riziko vznícení a pro „typ" plné ochrany, je nutné páskou přilepit manžety k vnějším rukavicím, nohavice k botám a kapuci k dýchacímu zařízení. Nosit samolepicí pásku tak, aby byl použit odlepitelný podkladového papíru a pevným přitlačením, přičemž je třeba dbát na to, aby se zabránilo jakémukoli přilnutí lepidla k pokožce. Pro zajištění dobrého těsnění by měla být použita další páska, aby byla zajištěna plná ochrana. Při používání této kombinovaný bez kapuce se spojení se samostatnou kapucí, která je připevněna k dýchacímu zařízení tak, aby byla zakrytí ramen v délce 10 cm, které byste měli mít pod odvem. Kapuce by měla být se kombinovat sotra přiléhavým obličejovým těsněním.
- Žádný oblek neposkytuje úplnou ochranu proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám. Stanovení vhodnosti výrobků společností Ansell pro danou aplikaci, ať již samostatně nebo v kombinaci s jinými výrobky, je výhradní odpovědností jsou (jsou) uživatel,