



Bouchons d'oreille E-A-Rsoft

Description

Les bouchons d'oreille E-A-Rsoft sont constitués d'une mousse de polyuréthane écologique à expansion lente. Ils exercent une pression uniformément répartie qui garantit souplesse, étanchéité et confort optimal. Les bouchons E-A-Rsoft Yellow Neons sont aussi disponibles avec une cordelette en vinyle bleu, pour un travail en toute sécurité dans l'industrie alimentaire, par exemple.

Caractéristiques et Avantages

- Bouchon d'oreille enroulable
- Niveau de protection élevé (36 dB)
- Forme conique pour un plus grand confort
- Convient à la plupart des utilisateurs
- Pression uniformément répartie
- Compatible avec d'autres EPI
- Non irritant
- Disponible avec ou sans cordelette

Conseils d'utilisation

- Niveaux sonores modérés à élevés
- Conditions de travail chaudes et humides
- Utilisation tout au long de la journée

Matériel

Mousse de polyuréthane à expansion lente

Norme Européenne

Ce produit est conforme à la directive 89/686/CEE du Conseil ainsi qu'à la norme EN 352-2.

Attestation d'examen CE de type : n° 99013802

Émis par le FIOH (organisme notifié n° 0403). Finnish Institute of Occupational Health, département de physique

Référence Produits

- ES-01-001 Bouchons d'oreille E-A-Rsoft Yellow Neons sans cordelette
- ES-01-005 Bouchons d'oreille E-A-Rsoft Yellow Neons avec cordelette
- ES-01-003 Bouchons d'oreille E-A-Rsoft Yellow Neon Blasts sans cordelette
- PD-01-002 Distributeur One Touch de bouchons d'oreille E-A-Rsoft Yellow Neons
- PD-01-010 Recharge pour distributeur One Touch de bouchons d'oreille E-A-Rsoft Yellow Neons
- PD-01-003 Distributeur One Touch de bouchons d'oreille E-A-Rsoft Yellow Neon Blasts
- PD-01-012 Recharge pour distributeur One Touch de bouchons d'oreille E-A-Rsoft Yellow Neon Blasts

Données d'atténuation

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000
Atténuation moyenne (dB)	23,7	30,8	36,1	39,2	39,5	35,8	42,1	46,1
Écart type (dB)	6,7	6,5	6,7	4,7	3,9	4,9	3,1	3,3
Valeur de protection présumée (dB)	17,0	24,3	29,4	34,5	35,6	30,9	39,0	42,8

SNR = 36 ; H = 34 ; M = 34 ; L = 31

3M Belgique NV/SA
Département de Produits de sécurité
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02 722 53 10
Fax: 02 722 50 12
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

