Datasheet
Disposable oordoppen

Bescherming tegen lawaai

Contours	7400
Contours small	7403
Spark Plugs	7800
Spark Plugs Cord	7801
Spark Plugs PocketPak	7802
Orange	7500
Pura-Fit[36]	7700
Pura-Fit[36] Cord	6900
MelLows	7600
Spark Plugs Detect	7809

MoldexStations

Contours	(500 paar)	7450
Contours small	(500 paar)	7453
Spark Plugs soft	(250 paar)	7825
Spark Plugs soft	(500 paar)	7850
Pura-Fit[36]	(250 paar)	7725
Pura-Fit[36]	(500 paar)	7750
MelLows	(250 paar)	7625
MelLows	(500 paar)	7650
Spark Plug Detect	(250 paar)	7829
Spark Plug Detect	(500 paar)	7859
Wandhouder voor Stations*		7060

KENMERKEN

Speciale foam-formule
Zacht en comfortabel materiaal dat stevigheid biedt bij het oprollen en voor het eenvoudig inbrengen.

Contours / Contours small
Extra comfortabel, vorm aangepast aan de gehoorgang. Oordop in 2 maten.

Spark Plugs / Orange
Aantrekkelijke kleuren, taps toelopend ontwerp.

Pura-Fit[36]
Standaard klassieke vorm – heldere groene kleur voor een eenvoudige controle op de naleving.

MelLows
Bescherming tegen een gering geluidsniveau. Ontworpen om met de omgeving in contact te blijven.

Sparks Plugs Detect
De ingesloten metalen bal en het detecteerbare koord maakt de oordop volledig detecteerbaar.

Cords
Kan rond de nek gedragen worden wanneer men de oordoppen niet gebruikt.

PocketPak
Twee paar Spark Plugs in het PocketPak opbergdoosje.

MoldexStation
Voorraadhouder, wordt uit hygiënisch oogpunt, bij elke navulling, vervangen.

100% PVC-VRIJ
Alle Moldex producten en verpakkingen zijn volledig vrij van PVC.

CERTIFICERING

Het Moldex-assortiment, gehoorbeschermingsdoppen voldoet aan de eisen van EN 352-2 en is voorzien van het CE-merk, overeenkomstig met de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEC. Verantwoordelijk voor typeonderzoek (artikel 10): Spark Plugs, Orange: FIOH (0403) Helsinki (FIN).
Pura-Fit[36]: INSPEC (0194) Manchester (UK).
Contours, MelLows: IFA (0121) St. Augustin (DE).
In overeenstemming met de Duitse regelgeving BGR 194, de Spark Plugs en Pura-Fit[36] voldoen aan de criteria "horen van geluidssignalen in het algemeen" en "verstaanbaarheid". Tevens voldoet de Pura-Fit[36] aan de criteria "geluidssignalen in vervoersystemen en wegverkeer".

DEMPINGSGEGEVENS

De Moldex gehoorbeschermingsproducten voldoen aan de EN 352-2 minimum dempingseisen. De tabellen tonen de volledige dempingsgegevens van de Moldex producten.

7400, 7403

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	22,5	29,3	36,6	41,6	38,1	35,6	44,0	43,1
s_f (dB)	8,7	8,0	7,1	5,2	5,0	3,7	3,6	6,0
A.P.V (dB)	13,8	21,3	29,5	36,4	33,1	31,9	40,4	37,1

Maat 7400: 6-12, 7403: 5-10 H = 34 dB M = 33 dB L = 28 dB **SNR = 35 dB**

7800, 7802, 7801, 7500

Freq. (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	36,0	36,7	39,0	36,0	37,0	46,7	44,6
s_f (dB)	6,0	6,1	6,5	5,9	4,9	3,2	3,8
A.P.V (dB)	30,0	30,6	32,5	30,1	32,1	43,5	40,8

Maat: 6-12 H = 34 dB M = 32 dB L = 31 dB **SNR = 35 dB**

7700, 6900

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	34,4	34,2	35,6	36,6	37,1	37,1	46,5	43,9
s_f (dB)	4,9	6,1	6,2	5,7	5,0	3,5	4,2	4,1
A.P.V (dB)	29,5	28,1	29,4	30,9	32,1	33,6	42,3	39,7

Maat: 6-12 H = 35 dB M = 33 dB L = 31 dB **SNR = 36 dB**

* Wandhouder 7060 wordt apart geleverd en kan worden gebruikt voor alle MoldexStations.

NL - 10 - 2011 / 01

MOLDEX

Datasheet
Disposable oordoppen

Bescherming tegen lawaai

7600								
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	8.3	12.0	16.7	21.4	27.0	30.7	38.6	44.1
s_f (dB)	5.6	5.0	6.8	6.9	5.7	5.4	7.2	6.9
A.P.V (dB)	2.7	7.0	9.9	14.5	21.3	25.3	31.4	37.2
Maat: 6-12			H = 26 dB	M = 18 dB	L = 12 dB		**SNR = 22 dB**	

7809								
Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
M_f (dB)	30,9	33,7	33,8	37,4	36,2	36,0	46,0	46,5
s_f (dB)	8,1	9,8	10,0	10,2	8,6	6,4	4,5	3,8
A.P.V (dB)	22,8	23,9	23,8	27,2	27,6	29,6	41,5	42,7
Maat: 7-12			H = 32 dB	M = 28 dB	L = 26 dB		**SNR = 32 dB**	

MATERIALEN

Contours, Spark Plugs, Orange, Pura-Fit[36], MelLows:	Polyurethaan
Spark Plugs Detect:	Polyurethaan, Metaal (ijzer)
Cord:	Thermoplastic Elastomere (TPE)
Cord Detect:	TPE, Metaal (ijzer)
PocketPak:	Polystyrene
MoldexStation:	Polystyrene
Wandhouder voor Station:	Polypropuleen

GEWICHT (per paar)

Contours
7400: 1,8 g 7403: 1,2 g
Spark Plugs, Orange, MelLows
1,3 g met cord: 3,1 g
PocketPak: 6,1 g
Pura-Fit[36], Spark Plugs Detect
1,4 g met cord: 3,2 g

KEURING

De oordoppen van het Moldex gehoorbeschermingsassortiment zijn getest volgens de EN 352-2 en voldoen aan alle eisen van de desbetreffende categorieën .

Brandbaarheid

De oordoppen en gehoorbeugels mogen niet ontvlammen bij gebruik van een verhitte stok en mogen evenmin nagloeien na verwijdering van deze stok.

Constructie

Alle onderdelen van de oordoppen zijn dusdanig ontworpen en vervaardigd dat ze geen lichamelijk letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker, mits ze worden ingebracht en gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De producten moeten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving gebruikt worden.
- Waarschuwing: het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing voor deze producten kan een doeltreffende bescherming tegen lawaai nadelig beïnvloeden.
- De producten moeten bewaard worden in een koele, droge ruimte.
- De producten kunnen worden aangetast indien ze in aanraking komen met bepaalde chemische stoffen (b.v. aromatische koolwaterstoffen).
- De producten zijn geschikt voor eenmalig gebruik.

GEBRUIKSINSTRUCTIES



1. Rol de oordop tussen vinger en duim en druk de oordop samen voor het inbrengen.

2. Plaats de hand over het hoofd en trek het oor zachtjes omhoog.

3. Schuif de oordop in de gehoorgang en houdt hem 5 seconde op zijn plaats om de oordop te laten uitzetten en het oor te vullen.



INFO

Wij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste gehoorbescherming. Tevens bieden wij u gebruikerstrainingen en ondersteunend materiaal aan.

MOLDEX-METRIC AG & Co. KG
Ebweg 1a
Postbus 42
2990 AA Barendrecht

Tel.: +31 (0) 180 530053
Fax: +31 (0) 180 530055
info@nl.moldex-europe.com
www.moldex.com