

Headset 3M™ PELTOR™ Radio DAB+ FM

Protection auditive avec radio DAB+ FM intégrée

Description du produit

Le headset 3M™ PELTOR™ radio DAB+ FM vous protège contre les bruits nocifs sur votre lieu de travail et vous permet en même temps d'écouter la radio DAB+ (Digital Audio Broadcasting) ou FM intégrée. Le son cristallin des stations DAB+, les menus à commande vocale et la possibilité de mémoriser vos stations préférées font de cette protection auditive un appareil flexible et convivial.

Propriétés principales

- Protection auditive à isolation acoustique élevée
- Radio DAB+ et FM intégrée
- Recherche numérique des stations
- Menus à commande vocale pour naviguer dans le système
- Possibilité de garder jusqu'à 10 stations DAB+ et 5 FM dans les favoris.
- Entrée stéréo écoute seule de 3,5 mm pour connecter le headset à un GSM, une radio bidirectionnelle ou un autre appareil externe (limité à 82 dB).
- Pour économiser les piles, le headset s'éteint automatiquement après quatre heures sans utilisation.
- Message vocal « Niveau de la batterie faible ».
- Utilise deux piles alcalines AA ou, en option, des piles ACK03 rechargeables.
- Existe en deux modèles : modèle indépendant avec serre-tête ou attaché sur un casque de sécurité. Les deux modèles sont dotés d'arceaux résistants en acier inoxydable pour un port confortable.
- Coussinets et inserts en caoutchouc-mousse remplaçables à changer régulièrement pour assurer une atténuation sonore constante, une bonne hygiène et un confort optimal.

Applications

Le headset 3M™ PELTOR™ DAB+ FM avec récepteur DAB+ et FM intégré s'utilise dans les environnements industriels bruyants, ainsi que pour les activités liées à la pêche, à l'agriculture ou à l'aménagement de jardins.

Normes et agréments

Par la présente, 3M Svenska AB déclare que l'appareil de radio du type [récepteur radio] est conforme à la directive 2014/53/UE et aux autres directives applicables pour l'obtention du marquage CE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse suivante : www.3M.com/PELTOR/DOC. Le produit a été testé et approuvé conformément aux normes EN 352-1:2002/EN 352-3:2002 et EN352-8:2008.

Avis donné par l'organisme notifié suivant :

FIOH, Finnish Institute of Occupational Health, Topeliuksenkatu 41 b, FI-00250, Helsinki, Finlande. Organisme agréé no 0403.



HRXD7A-01



HRXD7P3E-01



Protection auditive avec radio DAB+ FM intégrée



Protection auditive avec entrée audio externe

Modèles de headset

Référence	Description	ID 3M	ID SAP
HRXD7A-01	Headset 3M™ PELTOR™ Radio DAB+ FM, noir, serre-tête	UU008197905	7100113507
HRXD7P3E-01	Headset 3M™ PELTOR™ Radio DAB+ FM, noir, attaches pour casque	UU008197913	7100114034

Accessoires

Référence	Description	ID 3M	ID SAP
HY82	Kit d'hygiène 3M™ PELTOR™ HY82	UU008567388	7100122439
FL6CE/1	Câble 3M™ PELTOR™ FL6CE/1 3,5 mm	XH001676952	7000108359
ACK03	Pack de batteries 3M™ PELTOR™ ACK03, 1 700 mAh, NiMh	XH001653464	7100064601
FR03EU	Chargeur 3M™ PELTOR™ FR03 pour pack de batteries ACK03, fiche UE, 230 V	XH001655444	7100064631
FR03GB	Chargeur 3M™ PELTOR™ FR03 pour pack de batteries ACK03, fiche GB, 230 V	XH001655451	7000107916
FR03-12	Chargeur 3M™ PELTOR™ FR03 pour pack de batteries ACK03, 12 V	XH001655436	7000107915
HY100A	Coussinet hygiénique 3M™ PELTOR™ HY100A	XH001651351	7100064410

Technische specificaties

Matériaux :	Serre-tête HRXD7A-01 Serre-tête (PVC, PA) Serre-tête à fil d'acier (acier inoxydable) Fermeture à deux points (POM) Coussinets (film PVC et mousse PUR) Inserts en caoutchouc-mousse (mousse PUR) Coquille (ABS) Antenne (PE, ABS, TPE) Port auxiliaire (cuivre) max. 500 mV RMS Bouton de volume/bouton de sélection de station (PP/TPE) Couvercle de piles (PP/acier inoxydable) Attaches pour casque/casque HRXD7P3E-01 Support coquille : acier inoxydable
Type de batterie :	2 piles AA (alcalines)
Autonomie :	Durée de vie de la batterie d'environ 23 heures (mode DAB) Durée de vie de la batterie d'environ 31 heures (mode FM)
Poids (batteries incluses) :	HRXD7A-01 (serre-tête) : 341 g HRXS7P3E-01 (attaches pour casque) : 361 g
Température de fonctionnement :	de -20 °C à +55 °C (en fonction de la batterie)
Température de stockage :	De -20 °C à +55 °C
Durée de conservation :	5 ans, sauf batteries
Connectivité filaire :	Entrée stéréo écoute seule de 3,5 mm (limitée à 82 dB)

Limites d'utilisation : ce produit ne peut en aucun cas être modifié ni adapté.

Atténuation

HRXD7A-01

EN352-1:2002

Fréquence (Hz) f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Valeur d'atténuation moyenne Mf (dB)	16.1	25.0	33.9	35.5	32.6	34.9	33.7	31
Écart type sf (dB)	2.3	1.6	2.6	2.2	2.9	2.2	2.4	
Valeur de protection réelle APVf (dB)	13.8	23.4	31.3	33.3	29.6	32.7	31.3	

H=31 dB M=30 dB L=22 dB



HRXD7P3E-01

EN352-3:2002

Fréquence (Hz) f	125	250	500	1000	2000	4000	8000	SNR
Valeur d'atténuation moyenne Mf (dB)	17.1	22.9	31.5	35.4	32.3	34.5	33.5	30
Écart type sf (dB)	3.2	2.9	3.2	2.1	2.8	2.6	2.2	
Valeur de protection réelle APVf (dB)	14.0	20.1	28.3	33.3	29.5	31.9	31.3	

H=31 dB M=29 dB L=21 dB



Éléments fournis

- 1 x headset
- 2 x piles AA
- 1 x instructions d'utilisation



3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

Veuillez recycler. © 3M 2017. Tous droits réservés.
3M est une marque commerciale de 3M Company, utilisée sous licence au Canada.
PELTOR est une marque commerciale de 3M Svenska AB, utilisée sous licence au Canada.