

TURBINE

ELECTRO-VENTILATEUR A FILTRE (PAPR)

TURBINE est une gamme d'équipements de protection des voies respiratoires alimentés par un électro-ventilateur qui combiné avec masque, cagoule, ou casque, injecte dans le masque de l'air respirable filtré.

L'utilisation de ces respirateurs est prévue dans des endroits ouverts ou fermés mais aérés et contenant au moins 17% d'oxygène.

Ils s'adaptent aux travaux d'assainissement d'amiante, dans des ambiances poussiéreuses ou bien dans la pulvérisation de pesticides en agriculture.

Les respirateurs **TURBINE** peuvent être utilisés, en fonction des conditions d'utilisation, avec un masque complet, un cagoule ou un casque à choisir parmi la vaste gamme disponible, et avec filtres anti-poussières ou combiné, P3, A2B2P3 ou A2B2E2P3. Les filtres, à pas de vis standard EN 148-1, doivent être utilisés deux par deux et directement vissés à l'électro-ventilateur.

Les respirateurs **TURBINE** sont conçus pour protéger l'opérateur en lui donnant un niveau de confort élevé grâce :

- au débit d'air adéquat pour minimiser l'effort respiratoire et ne pas incommoder l'opérateur au niveau du visage.
- au dossard ergonomique rembourré en ceinture.
- Au poids contenu par rapporte à l'autonomie offerte.

Les respirateurs TURBINE sont aussi conçus pour pouvoir être utilisés lors de la décontamination par douche. Pendant cette opération l'opérateur doit utiliser le dispositif allumé.



ELECTRO-VENTILATEUR TURBINE 170



L'électro-ventilateur TURBINE 170 peut fournir air respirable à deux débits différents.

Il est actionné par un micromoteur électrique contenu dans un boîtier en matière plastique antichoc équipé de deux connexions EN 148-1 pour les filtres et un raccord pour le tuyau annelé.

Sur la partie supérieure de l'électro-ventilateur se trouve le bouton de mise en marche/arrêt et quatre témoins LED indiquant: charge de la batterie, alerte débit inférieur à 120 l/min, débit de 130 l/min et débit de 170 l/min.

L'unité est dotée d'une alarme acoustique qui s'active quand le débit descend au dessous de 120 l/min.

En plus à l'alarme de bas débit, quand la batterie est en train de se décharger et avant que l'alimentation de l'air est bloqué automatiquement, un alarme lumineux intermittent et acoustique signale à l'opérateur qu'il doit quitter l'aire contaminée.



Le ventilateur est fourni de ceinture avec dossard ergonomique rembourré pour le porter plus confortablement.

Le groupe batterie peut être rechargé extérieurement par un connecteur coaxial permettant l'utilisation d'une batterie de rechange et prolongeant le temps d'utilisation du produit.

La durée de la batterie est de 7 heures environ avec les filtres combinés et 9 heures environ avec les filtres anti-poussières.

Pour un correct emploi du ventilateur il faut aussi acheter le chargeur de batterie. Le chargeur de batterie n'est pas un composant de l'Équipement de Protection Individuel. Il doit être commandé séparément.

TURBINE TM 1702

Electro-ventilateur à filtre (PAPR) avec masque complet TR 2002

TURBINE TM 1702 est un équipement de protection des voies respiratoires alimenté par un électro-ventilateur (PAPR) avec masque complet à choisir parmi **TR 2002 CL2**, **TR 2002 CL3** et **TR 2002 S CL3**.

En plus du masque complet, **TURBINE TM 1702** est composé d'un **électro-ventilateur TURBINE 170** avec dossard ergonomique rembourré, **tuyau annelé TUR TM 2090**.

Les filtres et le chargeur de batterie ne sont pas composants de l'Équipement de Protection Individuel. Ils doivent être commandé séparément.

MODELES DISPONIBLES ET MASQUES INCLUS DANS LE SET :

Set type	Réf	Avec Masque	
		Type	Réf
TM 1702 2	130810000	TR 2002 CL2	113020000
TM 1702 3	130820000	TR 2002 CL3	113030000
TM 1702 S3	13082000S	TR 2002 S CL3	113080000

CLASSIFICATION

Electro-ventilateur à filtre avec masque suivant la norme **EN 12942:2009** classe **TM3**.

Conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**.

MARQUAGE



POIDS

2.2 Kg avec filtres anti-poussiers

2.6 Kg avec filtres combinés



TURBINE CFU

Electro-ventilateur à filtre (PAPR) avec casque

TURBINE CFU est un équipement de protection des voies respiratoires alimenté par un électro-ventilateur (PAPR) **avec casque de sécurité léger en ABS** selon EN 397 qui intègre une **visière relevable (flip-up) en polycarbonate** qui offre protection aux impacts suivant la norme EN 166 1 B. La visière est équipé d'un joint faciale en Proban, ignifuge et remplaçable.

En plus du casque, **TURBINE CFU** est composé d'un **électro-ventilateur TURBINE 170** avec dossard ergonomique rembourré, tuyau annelé **TUR TH 2070**.

Les filtres et le chargeur de batterie ne sont pas composants de l'équipement de protection individuel. Ils doivent être commandé séparément.



CLASSIFICATION

Electro-ventilateur à filtre avec casque suivant la norme **EN 12941:2009 classe TH2P**.

Casque de sécurité suivant la norme **EN 397 - MM, -20 °C/-30 °C, -40 °C, LD, 440Va.c./1000Va.c.** pour la protection de la tête.

Visière relevable suivant la norme **EN 166 1 B 9 3** pour la protection aux impacts.

Conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**.

MARQUAGE



POIDS

2.2 Kg avec filtres anti-poussiers

2.6 Kg avec filtres combinés

TURBINE FU

Electro-ventilateur à filtre (PAPR) avec cagoule

TURBINE FU est un équipement de protection des voies respiratoires alimenté par un électro-ventilateur (PAPR) **avec cagoule légère** qui intègre une **visière relevable (flip-up) en polycarbonate** qui offre protection aux impacts suivant la norme EN 166 1 B. La visière relevable est livrée montée et complète avec raccord pour le tuyau d'alimentation en air. En plus, la cagoule est dotée de joint élastique en PU enduit Nylon pour visage et tête. La cagoule a une serre-tête intérieure réglable.

En plus de la cagoule, **TURBINE FU** est composé d'un **électro-ventilateur TURBINE 170** avec dossard ergonomique rembourré, **tuyau annelé TUR TH 2070**.

Les filtres et le chargeur de batterie ne sont pas composants de l'équipement de protection individuel. Ils doivent être commandé séparément.



CLASSIFICATION

Electro-ventilateur à filtre avec cagoule suivant la norme **EN 12941:2009 classe TH2P**.

Visière relevable suivant la norme **EN166 1 B 9 3** pour la protection aux impacts.

Conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**.

MARQUAGE



POIDS

2.1 Kg avec filtres anti-poussiers

2.5 Kg avec filtres combinés

TURBINE H

Electro-ventilateur à filtre (PAPR) avec capuchon

TURBINE H est un équipement de protection des voies respiratoires alimenté par un électro-ventilateur (PAPR) **avec capuchon léger** en Tyvek® "F" avec un **écran en polycarbonate** qui offre protection aux impacts suivant la norme EN 166 1 B. Le capuchon est complète avec raccord pour le tuyau d'alimentation en air et de joint élastique pour le cou. La cagoule a une serre-tête intérieure réglable.

En plus du capuchon, **TURBINE H** est composé d'un **électro-ventilateur TURBINE 170** avec dossard ergonomique rembourré, **tuyau annelé TUR TH 2070**.

Les filtres et le chargeur de batterie ne sont pas composants de l'équipement de protection individuel. Ils doivent être commandé séparément.

CLASSIFICATION

Electro-ventilateur à filtre avec capuchon suivant la norme **EN 12941:2009 classe TH2P**.

Ecran suivant la norme **EN166 1 B 9 3** pour la protection aux impacts. Conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**.

MARQUAGE



POIDS

2.1 Kg avec filtres anti-poussiers

2.5 Kg avec filtres combinés



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. Les photos sont purement indicatives et peuvent ne pas représenter le produit décrit dans le document.