

FILTRE

Modèle: 204 UP3 A2B2E2K2 Hg P3 R CO NO
Réf. 124600000

Filtre combiné à pas de vis standard EN 148-1 pour vapeurs organiques à point d'ébullition >65 C° et gaz et vapeurs inorganiques, gaz acides, Anhydride Sulfureux (SO₂), Ammoniac (NH₃) et ses dérivés organiques, Oxydes d'Azotes, Monoxyde de Carbone (CO), vapeurs de Mercure, poussières, fumées, brouillards.

Le filtre peut être utilisé avec les masques **TR 82**, **TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3**, ou similaires pourvu qu'ils aient le raccord EN 148-1.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire
à 30 l/min: 1,8 mbar
à 95 l/min: 6,9 mbar

Durée aux Gaz

Filtre type	Classe	Gaz	Concentration PPM	Débit l/min	HR %	Concentration claquage PPM	Temps claquage demandé	Temps claquage effectif
A	2	C ₆ H ₁₂	5000	30	70	10	35	38
B	2	Cl ₂	5000	30	70	0.5	20	44
		H ₂ S	5000	30	70	10	40	> 80
		HCN	5000	30	70	10	25	> 50
E	2	SO ₂	5000	30	70	5	20	26
K	2	NH ₃	5000	30	70	25	40	60
NO	/	NO	2500	30	70	5	20	> 40
		NO ₂	2500	30	70	5	20	> 40
Hg	/	Hg	1.6 ml/m ³	30	70	0.1 ml/m ³	>100h	> 120h
CO	20 min	CO	2500	20.7 g/m ³		200	> 20	> 20
			5000	a 23 - 25 °C				
			10000	20x1.590 - 100 % UR				

FILTRE

Modèle: 204 UP3 A2B2E2K2 Hg P3 R CO NO
Réf. 124600000

Performance filtration particules - Longue Durée (P3 R)

Filtre type	Classe	Débit l/min	Aérosol	Pénétration maximum admise %	Pénétration maximum mesurée %
P R	3	95	NaCl	0.05	0.006
			Paraffin oil	0.05	0.002

Le filtre a été testé et il est conforme aux essais de longue durée suivant la norme EN 143 :2000 + A1:2006 et, par conséquent, il est marqué R pour indiquer que, pour ce qui concerne la partie filtre à particules, il peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.

LIMITATIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène <17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués. Le filtre n'est pas adapté, entre autres, pour retenir les vapeurs organiques à point d'ébullition <65 °C, etc.

ATTENTION : Le filtre ne peut être utilisé qu'une seule fois pour CO et NO et au maximum pour 50 heures pour Hg.

CLASSIFICATION

Filtre conforme à la directive 89/686/CEE (EPI).

Le filtre est certifié suivant les normes:

1 EN 14387:2004 pour les types **ABEK (classe 2), NO et Hg**

2 EN 143:2000 + A1:2006 en ce qui concerne la partie poussière (classe **P3 R**)

3 DIN 58620 pour la protection contre le **CO** (classe)

Coloration distinctive étiquette: marron, vert, gris, jaune, noir, rouge, bleu, blanc.

MARKING



MATERIAUX

Boitier: Polypropylène

Media Filtrant : Charbon actif et papier filtre

STOCKAGE

Stocker à une température entre -20 °C et +50 °C et HR <80%.

POIDS

460 g environ

FILTRE

Modèle: 204 UP3 A2B2E2K2 Hg P3 R CO NO
Réf. 124600000

DIMENSIONS/CONDITIONNEMENT

Le filtre est conditionné dans un sachet multi-barrière et dans des boîtes en carton de dimensions 110 x 110 x 135 mm.

PEREMPTION

Les filtres correctement stockés, dans leur emballage d'origine, ont une durée de vie de cinq ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du filtre aussi bien que sur la boîte.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.