

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. **158151801/OI**

2015/04/30

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente nr.15804273 del 2004/06/29

I campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Individuale hanno superato con esito positivo "l'esame CE del tipo", dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992

Azienda: (Responsabile del DPI)	GRISPORT SpA calzaturificio 31030 CASTELCUCCO (TV) – Via Erega, 1 - ITALIA	
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali)	
Categoria del DPI:	II : Dispositivo di Protezione Individuale per rischi "medi". Il presente attestato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.	
Articolo:	"71001LD10"	
Descrizione:	 <u>modello</u>: B (alla caviglia); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci; <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: TPU color nero con inserti blu marcata " FLEX POINT OIL RESISTANT ANTISTATIC MADE IN ITALY STABILE ABS" (cod. 307/84/00-MPI/001); <u>intersuola</u>: in PU espanso color coffee (cod. 2052B/00- MPI/001); <u>spunterbo</u>: nello stesso materiale dell'intersuola; <u>tomaia</u>: pelle Dakar Trek spessore dichiarato 2/2,2 color nero (cod. DAC/NER) con inserto Support System nel tallone in materiale polimerico colore nero (cod. 0606N); <u>collarino</u>: tessuto Cordura accoppiato a PE40 forato color nero (cod. CAF/NER) ed inserti nella zona di allacciatura in pelle nera 01 imbottita (cod. PEL/NER); <u>linguetta/soffietto</u>: tessuto Cordura semplice color nero (cod. COR/NER); <u>fodera anteriore e posteriore</u>: in feltro KOENIG nero con stampa bianca (cod. KOE/11); <u>fodera collarino</u>: in TNT Aitelle 150 nero accoppiato a materiale espanso (cod. FCA/NER); <u>sottopiede</u>: TNT Strong Antistatico Ibitech beige (cod. ST2/GRI); <u>lamina antiperforazione</u>: in acciaio articolo SAFIT 0785 (cod. SOTANT); <u>soletta di pulizia estraibile</u>: anatomica in feltro nero con stampa bianca ed inserto in ABS color verde nella zona del tacco sul lato inferiore (cod. FFANA+A) <u>puntale</u>: in acciaio verniciato SAFIT 604 (codice 604ACC).	
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012) EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)	Personal protective equipment – Test methods for footwear Personal protective equipment – Safety footwear
Uso previsto:	Industria in genere , metalmeccanica, edilizia, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru, etc.	
Gamma di misure:	da 39 a 48	
Fascicolo tecnico:	DC-6440/E (include la Domanda di certificazione CE presso RCT e la Documentazione Tecnica del Fabbricante).	
Rapporto di Prova:	RCT n°324735	
Base di Valutazione:	Requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Norme di riferimento	

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. 158151801/OI

2015/04/30

Funzioni/Livelli
prestazionali:

Requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC(*): Resistenza allo scivolamento - soddisfa entrambi i seguenti requisiti:

- fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

(*) = il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S3 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi del battistrada, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi.

Marcatura:

(vedi esempio
sottostante)

Riportata su etichette cucite. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- La **Marcatura CE** apposta sui DPI indica la conformità alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche)
- nome del Fabbricante (marcato sulla parte laterale della calzatura)
- designazione della calzatura;
- Norma Tecnica Armonizzata di riferimento
- simboli di sicurezza secondo la Norma Tecnica Armonizzata di riferimento
- misura della calzatura (impressa anche sul battistrada)
- mese e anno di produzione
- informazioni aggiuntive: codici interni.

CE UNI EN ISO
20345:2012
04 / 2015

71001LD10 S3 SRC

XXXXXX

71001

41



Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.


Marco Meyer
Managing Director