

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. 15813382/OI
2013/09/16

I campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Individuale hanno superato con esito positivo "l'esame CE del tipo", dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992

Azienda: (Responsabile del DPI)	GRISPORT SpA calzaturificio 31030 CASTELCUCCO (TV) – Via Erega, 1 - ITALIA		
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011 classe I (=calzatura di cuoio ed altri materiali).		
Categoria del DPI:	II : Dispositivo di Protezione Individuale per rischi "medi". Il presente attestato è basato sulle norme di riferimento sotto riportate: la validità non è più assicurata con l'entrata in vigore di norme sostitutive.		
Articolo:	"74691CD58"		codice materiale:
Descrizione:	 <u>modello</u>: B (calzatura alla caviglia); <u>chiusura</u>: a mezzo lacci; <u>lavorazione</u>: iniezione diretta; <u>suola</u>: in TPU color antracite/argento marcata "VIBRAM ANTISTATIC TOTAL GRIP OIL RESISTANT ANTITORSION MADE IN ITALY"; <u>intersuola</u>: PU espanso color nero; <u>spunterbo</u>: dello stesso materiale dell'intersuola; <u>tomaia</u>: in pelle fiore "DAKAR TREKKING CE" sp. 2,0-2,2 color nero con riporto in "NABUCK CE NERO" con inserto in materiale polimerico color nero nella zona del tallone "SUPPORT SYSTEM" e inserti in materiale retroriflettente color grigio; <u>collarino</u>: tessuto "ICE" color grigio accoppiato a PE40 forato; <u>linguetta/soffietto</u>: tessuto "ICE" semplice color grigio, centralmente foderata e imbottita; <u>fodera anteriore</u>: maglina forata "AT 488 SPECIAL" color grigio accoppiata a garbofort 2200; <u>fodera posteriore</u>: maglina forata "AT 488 SPECIAL" color grigio; <u>sottopiede</u>: tessuto multistrato color bianco "ZP01/1500" che funge anche da <u>lamina antiperforazione</u>; <u>soletta di pulizia estraibile</u>: materiale espanso forato color grigio accoppiato a tessuto color nero a contatto col piede, con ovale in alluminio cucito con filo antistatico nella parte inferiore della pianta e con inserto in ABS color rosso nel tallone; <u>puntale</u>: acciaio rinforzato forato, art. "604 SAFIT".		018BN/00 016/ 114 /00 MPI/001 DAC/ NER NEE/NER 0715NG MOX/47 IAF/170 ICE/170 A8G/107 A8S/107 LC/ZP01 FTNAROA 604ACRF
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012) EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)	Personal protective equipment – Test methods for footwear Personal protective equipment – Safety footwear	
Uso previsto:	industria in genere , metalmeccanica, agricoltura, magazzini, lavori su camion, gru.		
Gamma di misure:	da 37 a 46		
Fascicolo tecnico:	DC- 6110/E (include la Domanda di certificazione CE presso RCT e la Documentazione Tecnica del Fabbrikante).		
Rapporto di Prova:	RCT n°323142		
Base di valutazione:	requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Norme di riferimento.		

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. **15813382/OI**

2013/09/16

Funzioni/Livelli
prestazionali:

requisiti base delle calzature di sicurezza (Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori tra i quali i seguenti:

SRC (*): Resistenza allo scivolamento - soddisfa entrambi i requisiti:

- fondo: ceramica - lubrificante: soluzione detergente;
- fondo: acciaio - lubrificante: glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S3: zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi, resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua (tomaio idrorepellente), resistenza alla perforazione, suola con rilievi;

(*) : il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Nota: La resistenza alla perforazione della lamina composita sintetica tende a calare con il diametro dell'oggetto perforante; in compenso offre vantaggi ergonomici (maggiore superficie protettiva, flessibilità, isolamento, assorbimento di umidità ed urti).

Marcatura:

(vedi esempio
sottostante)

riportata su etichette cucite. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- la **Marcatura CE** apposta sui DPI indica la conformità alle prescrizioni della Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche);
- nome del fabbricante (marcato sulla calzatura);
- designazione della calzatura;
- norma tecnica armonizzata di riferimento;
- simboli di sicurezza;
- taglia della calzatura (impressa anche sul battistrada)
- mese e anno di produzione;
- informazioni addizionali: codici interni.


**UNI EN ISO
20345:2012
05 / 2013**
74691CD58 S3 SRC
XXXXXX
74691
42


Nota: Nella documentazione tecnica sono riportati una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni), prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti, elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari. Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, su richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

