

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. **44513142/OI**

2013/04/02

Il presente Attestato annulla & sostituisce il precedente n°44509371 OI dated 2009/09/11

I campioni del sotto descritto Dispositivo di Protezione Individuale hanno superato con esito positivo "l'esame CE del tipo", dimostrando la propria conformità ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs.475 del 04/12/1992

Azienda: (Responsabile del DPI)	BOOTS COMPANY s.r.l. Via San Giovanni Bosco, 11 A/B 36031 POVOLARO (VI) ITALIA	
Tipo di DPI:	Calzatura di sicurezza EN ISO 20345:2011, classe II (calzature interamente in gomma o materiale polimerico)	
Categoria del DPI:	II: Dispositivo di Protezione Individuale per rischi "medi".	
Articolo:	"EUROFORT S5" giallo / nero	codice materiale
Descrizione:	<u>modello:</u> D (al ginocchio); <u>chiusura:</u> assente (modello tubolare); <u>lavorazione:</u> iniezione diretta; <u>suola:</u> in PVC polvere nitrile color nero; <u>tomaia:</u> in PVC color giallo accoppiato a maglina bianca (dichiarato poliestere); <u>lamina antiperforazione:</u> in acciaio, art. "1604 SMAL"; <u>puntale:</u> in acciaio, art. "2709 SMAL" per taglie da 37 a 41, art. "5591 SMAL" per taglie da 42 a 48 e art. "1604 SMAL" per taglie da 49 a 50.	
		PV2709 MS9 PV5591 MS 11 PV1604 MS 12
Norme di riferimento:	EN ISO 20344:2011 (UNI EN ISO 20344:2012) EN ISO 20345:2011 (UNI EN ISO 20345:2012)	Personal protective equipment – Test methods for footwear Personal protective equipment - Safety footwear
Uso previsto:	Industria in generale, agricoltura, tempo libero.	
Gamma di misure:	da 37 a 50.	
Fascicolo tecnico:	DC- 5938/E (include la Domanda di certificazione CE presso RCT e la Documentazione Tecnica del Fabbricante).	
Rapporto di Prova:	RCT n°320530	
Base di Valutazione:	requisiti applicabili della Direttiva 89/686/CEE e delle Norme di riferimento	



ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

n. 44513142/OI

2013/04/02

Il presente Attestato annulla & sostituisce il precedente n°44509371 OI dated 2009/09/11

Funzioni/Livelli protettivi: **requisiti base delle calzature di sicurezza (SB)** (V. Tab. 2 e 3 della EN ISO 20345:2011): tutti quelli obbligatori, tra i quali:

SRC (*) = Resistenza allo scivolamento - soddisfa entrambi i requisiti:

- su fondo: ceramica / lubrificante: soluzione detergente;
- su fondo: acciaio / lubrificante: glicerina.

Requisiti supplementari (Tab. 18 e 20 della EN ISO 20345:2011):

S5 = zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi del battistrada, resistenza alla perforazione, suola con rilievi.

(*) il livello definitivo delle caratteristiche antiscivolo viene raggiunto dopo le prime ore di rodaggio.

Marcatura:

(v. sotto)

impressa direttamente sulla suola. Le informazioni marcate sono riportate di seguito:

- **Marcatura CE** apposta sui DPI indicante la conformità alle prescrizioni della Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche);
- marchio registrato del fabbricante e codice articolo (anche su tomaia);
- Norma Tecnica Armonizzata di riferimento;
- simboli di sicurezza secondo la Norma Tecnica Armonizzata di riferimento;
- data di produzione;
- misura della calzatura;
- informazioni aggiuntive: simboli composizione calzatura.



Nota: Nella DOCUMENTAZIONE TECNICA sono riportati:

- una più dettagliata descrizione del DPI (materiali, lavorazione, fotografie o disegni) - prestazioni, funzioni protettive e livelli di protezione offerti - elementi di conformità ai requisiti di base e supplementari.

Pertanto la Documentazione Tecnica è parte integrante del presente Attestato, che deve essere conservato dal Committente per essere esibito, su richiesta, a chiunque ne abbia titolo (Cliente finale, Organismo di Controllo, Amministrazione Vigilante).



Ing. C. Meyer
Responsabile Certificazione