



**WAT-OUT**



- ☉ Chaussure de sécurité basse de type loafer. Coloris noir.
- ☉ Tige en matière synthétique **WAT-OUT**®, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- ☉ Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ☉ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ☉ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ☉ Fermeture par élastique sous languette.
- ☉ Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ☉ Première de montage antistatique.
- ☉ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.

**Résistance au glissement**

selon la norme ISO 20345:2011

**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,68** (>0,32) - Talon **0,52** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine

A plat **0,23** (>0,18) - Talon **0,16** (>0,13)

Semelle de marche en PU :

- Résistante aux graisses et produits de nettoyage
- Résistante à l'abrasion
- Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.

|                 |                                       |                 |                 |                 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids           | Brut (42) : 1118 g / Net (42) : 900 g |                 |                 |                 |
| Pointure        | 35 au 39                              | 40 au 41        | 42 au 45        | 46 au 48        |
| Conditionnement | 5 paires                              | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Boîtes (mm)     | 306 x 192 x 114                       |                 | 340 x 210 x 133 |                 |
| Cartons (mm)    | 585 x 199 x 315                       | 585 x 395 x 315 | 680 x 425 x 350 | 680 x 215 x 350 |