



3M™ H-700/H-701 Casque de sécurité industriel

Description du produit

Le casque de sécurité industriel 3M™ H-700 est confortable, solide et léger. Doté d'un profil bas pour la stabilité et l'équilibre, il offre un confort optimal et une excellente protection contre la chute de petits objets. Ce casque est également muni de fentes pour la fixation de divers accessoires 3M comme les coquilles antibruits, les écrans faciaux et les masques de soudage. Le casque de sécurité série H-700 est conforme à la norme EN 397:2012.

Caractéristiques

- Disponible avec mécanismes d'ajustement du tour de tête à cliquet ou à douille
- Version ventilée disponible pour un confort accru
- Sangle de suspension à 6 points disponible en option
- Bandeau absorbant remplaçable en cuir ou en plastique
- Le serre-tête peut pivoter à 180° pour un port à l'envers
- Homologué pour une utilisation à -30 °C (EN 397:2012) et -50 °C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
- Une large gamme d'accessoires disponibles
- Visière courte pour une meilleure visibilité vers le haut

Applications

- Travaux de construction
- La foresterie
- Industrie lourde et légère
- Exploitation minière
- Pétrole et gaz
- Construction de routes

Matériaux

Composant	Matériau
Coque	PEHD
Serre-tête	PEHD
Arceau	Polyester

Bandeau absorbant	Cuir ou plastique
-------------------	-------------------

Accessoires

- Mentonnière à 2 points
- Bandeau absorbant en plastique (standard)
- Bandeau absorbant en cuir
- Sangle pour suspension à 6 points
- Sangle pour suspension à 6 points
- Couvre-nuque
- Lunettes intégrées
- Visières, voir fiches de données adéquates pour plus d'informations
- Protection auditive, voir fiches de données adéquates pour plus d'informations

Limites d'utilisation

Ne procédez jamais aux modifications ou transformations du casque de sécurité.

- N'utilisez pas ce casque de sécurité pour vous protéger contre des risques autres que ceux qui sont spécifiés dans les instructions d'utilisation.
- Utilisez, entreposez et entretenez le casque de sécurité conformément aux instructions d'utilisation.

Normes et homologations

Le casque de sécurité industriel 3M™ série H-700 satisfait aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle et porte donc le label CE. Ce produit a été testé et homologué par BSI, Kitemark Court, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, Royaume-Uni (organisme notifié n° 0086).

Ce produit a été testé et homologué conformément à la norme EN 397:2012.

Classification du produit

Caractéristiques de protection supplémentaires

Basses températures	-10°C	✓	-20°C	✓	-30°C	✓	-50°C	✓
Propriétés électriques	440 V CA*	✓	EN50365*					
Hautes températures	+50°C	✓	+150°C		Métal en fusion*	✓		

*Les propriétés électriques et la protection contre le métal en fusion sont uniquement disponibles sur les modèles avec coque non ventilée H-701.

Configuration du produit

Coque	
H-700	Avec ventilation
H-701	Sans ventilation
Suspension	
G2C	Serre-tête avec suspension à douille à 4 points et bandeau absorbant en plastique
G2D	Serre-tête avec suspension à douille à 4 points et bandeau absorbant en cuir
H-700-S6	Suspension à 6 points supplémentaire
G2M	Serre-tête avec suspension à cliquet à 4 points et bandeau absorbant en cuir
G2N	Serre-tête avec suspension à cliquet à 4 points et bandeau absorbant en plastique

Utilisation et stockage

Plage de température pour l'utilisation	-50°C to +50°C
Conditions de stockage recommandées	+3°C to +40°C
Durée de conservation maximale recommandée	2 à 5 ans en fonction de l'environnement de travail et des conditions d'utilisation. Les facteurs clés pour la durée de vie d'un casque sont l'exposition à une force externe, l'exposition à des produits chimiques et le rayonnement ultraviolet (UV). En cas de dommages physiques ou chimiques, le casque doit être remplacé immédiatement.

Dimensions

Suspension à douille – 54-62 cm

Suspension à cliquet – 53-62 cm

Poids

Le casque H-700 avec suspension à douille pèse environ 330 grammes.

Le casque H-700 avec suspension à cliquet pèse environ 350 grammes.

La suspension à 6 points pèse 8 grammes.

Avis important

3M rejette les responsabilités de tous types, directes ou indirectes (en ce compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits, d'affaires et/ou de clientèle) découlant de la confiance accordée aux informations fournies dans le présent document par 3M. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'adéquation des produits à leur utilisation prévue. Aucun élément de la présente déclaration ne pourra donner lieu à l'exclusion ou à la limitation de la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessure résultant de sa négligence.



3M Belgium N.V./S.A
Département Produits de sécurité
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tél. : 02 722 53 10
Fax : 02 722 50 11
E-mail : 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

3M est une marque commerciale de 3M Company.
Veuillez recycler. © 3M 2013.
Tous droits réservés..